**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026



(slika je simbolična)

# krogelni ventil fina nastavitev, nikljana lahka medenina, Rp 3/8

Kategorija: Potable water ball valves with fine adjustment
Šifra: **138872RIE**

## Kratek opis

Ball valve fine adjustment, Potable water suitable, nickel-plated bright brass, Temp. -15°C to 120°C, Rp 3/8, DN 10, PN max 50 bar
Brass ball valves in the standard series with fine adjustment.
Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line.
The flow rate can be regulated extremely precisely as a result.
The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -15 |
| DVGW odobritev | DIN EN 13828:2003-12, DVGW W 570 |
| Kolo | Plastic |
| Krogelno tesnilo | PTFE |
| Krogla | Chrome-plated brass |
| Material navojev | Brass with a bare metal surface |
| Navoj | Rp 3/8 |
| Ohišje | Nickel-plated brass (outside), brass with a bare metal surface (inside) |
| Standardni navoj | Thread acc. to ISO 7/1 |
| Stebelno tesnilo | PTFE / NBR |
| DN | 10 |
| L [mm] | 48.6 |
| PN [bar] | 50 |
| B [mm] | 63.8 |
| A [mm] | 83.2 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 120 |