**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 21.11.2026



(slika je simbolična)

# krogelni ventil medenina, pnevmatski vklop duble-acting, Rp 3/8

Kategorija: Brass ball valve, double-acting actuator
Šifra: **158828RIE**

## Kratek opis

Brass ball valve, Pneumat. actuation drive, double-acting, Operating temperature -20 °C to 150 °C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 16 bar
Ball valves with pneumatic actuator.
Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura aktuatorja [°C] | -20 |
| Min. delovni tlak krogelnega ventila [°C] | -20 |
| Adapter ventila | Supplied as standard |
| Material krogelnega ventila | Nickel-plated brass, with flange plate ISO 5211 |
| Navoj | Rp 3/8 |
| Pogonski material | Anodised aluminium |
| Premaz za krogelni ventil | PTFE / FKM |
| Premaz za pogon | NBR |
| Različica | double-acting |
| Priporočeni vodeni tlak [bar] | 5.6 |
| Max. vodeni tlak aktuatorja [bar] | 8.4 |
| DN | 10 |
| Max. delovni tlak krogelnega ventila [bar] | 16 |
| L [mm] | 69.0 |
| A [mm] | 70.0 |
| Max. delovna temperatura aktuatorja [°C] | 80 |
| B [mm] | 85.0 |
| Kot vrtenja [°] | 90 |
| Max. delovni tlak krogelnega ventila [°C] | 150 |