TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

krogelni ventil nerjavno jeklo, Pneumat. vklop, L-izpust

Kategorija: Stainless steel ball valve, double-acting, L-bore
Šifra: **103615RIE**

Kratek opis

3-way stainless steel ball valve, Pneumat. actuation drive, L-hole, Operating temp. -20°C to 70°C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar
3-way cock, reduced bore.
Pneumatic actuators, double- or single acting version and integrated end-position feedback.
Standardised interfaces:
Actuator/valve interface: Four or eight female threads in the actuator housing acc. to EN ISO 5211.
Actuator/control valve interface: Acc. to NAMUR or VDI/VDE 3845.
Actuator/signalling device interface: Acc. to VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Adapter ventila	Acc. to NAMUR
Material krogelnega ventila	Stainless steel 1.4401, with ISO flange plate
Navoj	Rp 3/4
Pogonski material	Anodised aluminium
Položaj	L 2
Premaz za krogelni ventil	PTFE / FKM
Premaz za pogon	NBR
Različica	double-acting
Priporočeni vodeni tlak [bar]	5.5
Max. vodeni tlak aktuatorja [bar]	10
DN	20
D [mm]	23.0
a/f [mm]	32
Max. obratovalni tlak [bar]	63
Max. delovna temperatura [°C]	70
L [mm]	80.0
Kot vrtenja [°]	90
A [mm]	116.0
B [mm]	136.0