TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 17.11.2026



(slika je simbolična)

krogelni ventil stinardna oblika, polni pretok, IT/ET, G 1/4

Kategorija: Ball valve, standard type, IT/ET
Šifra: **103133RIE**

Kratek opis

Ball valve standard design, full passage, IT/ET, nickel-plated brass, Operating temp. -15 °C to 90 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 63 bar
Applications: Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-15
Krogelno tesnilo	PTFE
Krogla	Chrome-plated brass
Material	Nickel-plated brass
Material navojev	Brass with a bare metal surface
Navoj	G 1/4
Ročica	Aluminium, painted black
Standardni navoj	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Stebelno tesnilo	2 O-rings HNBR/EPDM peroxide crosslinked, sealing ring PTFE
DN	8
E [mm]	9.4
F [mm]	12.0
B [mm]	42.0
L [mm]	51.0
PN [bar]	63
A [mm]	85.0
Max. delovna temperatura [°C]	90