**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 29.11.2026



(slika je simbolična)

# krogelni ventil, visoki tlak, G notranji navoj, jeklo, G 5/8

Kategorija: High-pressure ball valve, steel, G female thread
Šifra: **103518RIE**

## Kratek opis

Ball valve, High pressure design, G interior thread, Steel, Operating temperature -10 °C to 100 °C, G 5/8, DN 16, PN max. 420 bar
For liquid and lubricating media.
Available versions:
- For solderless tube fittings acc. to DIN 2353, lightweight series acc. to ISO 8434-1.
- For solderless tube fittings acc. to DIN 2353, heavy-duty series acc. to ISO 8434-1.
- With female pipe thread acc. to DIN ISO 228-1 (BSP).

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
| Bore inball | Full bore |
| Gred izbirnika | Steel |
| Kontrolno kroglično tesnilo | POM |
| Krogla | Hard-chrome plated steel |
| Navoj | G 5/8 |
| Ohišje | Steel |
| Tesnilo gredi izbirnika | NBR |
| DN | 16 |
| L [mm] | 88.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 100 |
| B [mm] | 105.0 |
| A [mm] | 166.0 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 420 |