TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 13.11.2026



(slika je simbolična)

Kroglični izpustni ventil, nerjavno jeklo 1.4408, G 3/4 ET, DN 20

Kategorija: Bibcocks stainless steel
Šifra: **103421RIE**

Kratek opis

Ball drain valve, Stainless steel 1.4408, Temperature range -10 °C to 150 °C, G 3/4 ET, DN 20, PN max. 16 bar
With hose connector, with lockable hand lever.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-10
Aplikacije	Water, gaseous and non-corrosive media, compressed air
Material	Stainless steel 1.4408
Material navojev	Stainless steel 1.4408
Povezava	G 3/4 ET
Priključni navoj stebla	G 1
Standardni navoj	G thread acc. to ISO 228-1
Tesnilo	NBR
Za cevi [mm]	I.D. 19
PN [bar]	16
DN	20
A [mm]	90.0
H [mm]	102.0
Max. delovna temperatura [°C]	150
L [mm]	156.0