**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 22.11.2026



(slika je simbolična)

# L-obročni del, na votlo vijaka M5, za cev zunanja Ø 4 mm

Kategorija: L-ring nipple
Šifra: **108832RIE**

## Kratek opis

L-ring piece, for hollow screw M5, for hose exterior Ø 4 mm, Working pressure -0.98 to 16 bar, Operating temp. -20 °C to 70 °C
The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass.
Advantages of this new, optimised series:
• Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting
• Can also be used for non-calibrated hoses
• Suitable for vacuum operation

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
| Min. delovni tlak [bar] | -0.98 |
| Material | Nickel-plated brass |
| Priporočena cev | PA, PU |
| Rokav | POM black |
| Serija | click-clock |
| Vpenjalni obroč | Stainless steel |
| Za banjo vijak | M5 |
| Za cevi O.D. [mm] | 4 |
| L2 [mm] | 9.0 |
| Max. delovni tlak [bar] | 16 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 70 |