

Datum: 20.09.2025

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

Manometer, robustna verzija, G 1/2, 0 - 16 bar, Ø 100

Kategorija: [Wika](#)
Šifra: **102063RIE**

Kratek opis

Pressure gauge, robust design, Connection, rear, eccentric, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0-16 bar, Ø 100 Robust bourdon-tube pressure gauge. Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise.

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-40
Min. temperatura medija [°C]	-40
Material Prozessanschluss	Copper alloy
Merilni element	Copper alloy
Ohišje	CrNi steel
Položaj povezave	rear, excentrical
Povezava	G 1/2
Prednje steklo	Flat instrument glass
Premikanje	Copper alloy
Spodnja/Zgornja meja območja	Positive pressure
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar]	0.5
Razred točnosti	1.0
Merilno območje max. bar	16
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	80
Premier [mm]	100
Vrsta	212.20