TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 07.11.2026



(slika je simbolična)

Manometer, robustna verzija, G 1/2, 0 - 600 bar, Ø 160

Kategorija: Wika
Šifra: **102055RIE**

Kratek opis

Pressure gauge, robust design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 600 bar, Ø 160
Robust bourdon-tube pressure gauge.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-40
Min. temperatura medija [°C]	-40
Material Prozessanschluss	Copper alloy
Merilni element	CrNi steel
Ohišje	CrNi steel
Položaj povezave	radial on bottom
Povezava	G 1/2
Prednje steklo	Flat instrument glass
Premikanje	Copper alloy
Spodnja/Zgornja meja območja	Positive pressure
Razred točnosti	1.0
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar]	10
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	80
Premer [mm]	160
Vrsta	212.20
Merilno območje max. bar	600