**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 15.11.2026

# Microfilter without differential pressure gauge, 0.01 µm, G 3/4



Kategorija: Microfilter without differential pressure gauge
Šifra: **199814RIE**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Microfilter without differential pressure gauge, 0.01 µm, G 3/4, Input pressure 4 - 12 bar, Medium / ambient temp. 1.5°C to 80°C
Ideal for filtering out aerosols and solid impurities larger than 0.01 µm.
Micro-filters should always be used in conjunction with a pre-filter.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Element filtra | Borosilicate (with glass-fibre material and foam plastic) |
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 7 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 0.1 bar |
| Navoj | G 3/4 |
| Ohišje | Aluminium |
| Posoda filtra | Aluminium |
| Ločevanje delcev [µm] | 0.01 |
| Rang filtra [µm] | 0.01 |
| Vsebnost olja v ostanku [mg/m³] | 0.01 |
| Min. sobna temperatura [°C] | 1.5 |
| Min. temperatura medija [°C] | 1.5 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 12 |
| C [mm] | 28.0 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 80 |
| Max. temperatura medija [°C] | 80 |
| Učinkovitost [%] | 99.99 |
| A [mm] | 104.0 |
| D [mm] | 399.0 |
| Pretok [l/min] | 3666 |