TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

MikroFilter»FUTURA«Kov. pos.0.01 µm, Vel.2, G 3/8, FA

Kategorija: Microfilter with metal bowl and sight glass
Šifra: **156578RIE**

Kratek opis

Microfilter »FUTURA«, Metal container and viewing tube, 0.01 µm, Size 2, G 3/8, 1.5-16 bar, Temp. -10 °C to 50 °C, Fully-automatic
Micro-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.
Micro-filters are used to separate solid oil, water and solid impurities as small as 0.01 µm from compressed air and gases.

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-10
Element filtra	Borosilicate glass fibre
Ločevanje prahu	> 0.01 µm 99.999 %
Merjenje pretoka	At P_2 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 0.1 bar
Navoj	G 3/8
Odtok kondenzata	Fully-automatic
Ohišje	PA66 GF60
Posoda	Metal container with viewing tube
Priključni navoj	Material: Die-cast zinc
Serija	FUTURA
Srednje	Compressed air, neutral gases
Vsebnost olja v ostanku [mg/m³]	< 0.01
Rang filtra [µm]	0.01
Min. vhodni tlak [bar]	1.5
Velikost	2
Max. vhodni tlak [bar]	16
C [mm]	47.8
Max. temperaturno območje [°C]	50
A [mm]	63.0
B [mm]	214.8
Pretok [l/min]	450