**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 20.11.2026



(slika je simbolična)

# MikroFilter»FUTURA«Kov. pos.0.01 µm, Vel.4, G 3/4, FA

Kategorija: Microfilter with metal bowl and sight glass
Šifra: **156580RIE**

## Kratek opis

Microfilter »FUTURA«, Metal container and viewing tube, 0.01 µm, Size 4, G 3/4, 1.5-16 bar, Temp. -10 °C to 50 °C, Fully-automatic
Micro-filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.
Micro-filters are used to separate solid oil, water and solid impurities as small as 0.01 µm from compressed air and gases.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Element filtra | Borosilicate glass fibre |
| Ločevanje prahu | > 0.01 µm 99.999 % |
| Merjenje pretoka | At $P_2$ = 6 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 0.1 bar |
| Navoj | G 3/4 |
| Odtok kondenzata | Fully-automatic |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Posoda | Metal container with viewing tube |
| Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
| Serija | FUTURA |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Vsebnost olja v ostanku [mg/m³] | < 0.01 |
| Rang filtra [µm] | 0.01 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
| Velikost | 4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| C [mm] | 63.0 |
| A [mm] | 85.0 |
| B [mm] | 269.0 |
| Pretok [l/min] | 1500 |