**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 27.11.2026



(slika je simbolična)

# MikroFilter »variobloc«Kov. pos.0.01 µmVel. 2G 3/4

Kategorija: Microfilter with metal bowl, incl. sight glass
Šifra: **125323RIE**

## Kratek opis

Microfilter »variobloc«, Metal container incl. viewing tube, 0.01 µm, Size 2, G 3/4, Input pressure max. 20 bar, Temp. max. 50 °C
Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital.
As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Kakovost zraka po ISO 8573.1 | Class 1 dirt, class 1 oil |
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar |
| Navoj | G 3/4 |
| Posoda | Metal container with viewing tube |
| Serija | variobloc |
| Rang filtra [µm] | 0.01 |
| Velikost | 2 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 20 |
| C [mm] | 26.0 |
| Max. temperatura medija [°C] | 50 |
| A [mm] | 70.0 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 80 |
| Učinkovitost [%] | 99.999 |
| B [mm] | 202.0 |
| Pretok [l/min] | 1100 |