TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 28.11.2026



(slika je simbolična)

Mikrometrski manometer, priklop spodaj, G 1/2, 0 - 1 bar, Ø 160

Kategorija: Wika
Šifra: **102565RIE**

Kratek opis

Micrometre pressure gauge, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 0.6, Measurement range 0-1 bar, Ø 160
Bourdon-tube pressure gauge for precision measurements. Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-20
Min. temperatura medija [°C]	-20
Material Prozessanschluss	Copper alloy
Merilni element	Copper alloy
Ohišje	CrNi steel
Okvir	CrNi steel
Položaj povezave	radial on bottom
Povezava	G 1/2
Prednje steklo	Flat instrument glass
Premikanje	Copper alloy
Spodnja/Zgornja meja območja	Positive pressure
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar]	0.005
Razred točnosti	0.6
Merilno območje max. bar	1
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	80
Premer [mm]	160
Vrsta	312.20