

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

Mini izpus.ventil, med., G 1/8, vkl. prit. 30 - 60 bar

Kategorija: [Blow-off safety valve G 1/8](#)
Šifra: **103907RIE**

Kratek opis

Mini bleeder valve, Brass, not component checked,
Operating temp. -20°C to 180°C, PN 0.5-60 bar, G 1/8,
Trigger pressure 30-60 bar
Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases,
cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable
for steam.

Tehnične Specifikacije

Min. delovna temperatura [°C]	-20
Navoj	G 1/8
Tesnilo	FKM
Min. obratovalni tlak [bar]	0.5
narediti [mm]	3.0
D [mm]	7.0
a/f [mm]	16
C [mm]	27.0
Min. nastavljeni tlak [bar]	30
Max. nastavljeni tlak [bar]	60
Max. obratovalni tlak [bar]	60
Max. delovna temperatura [°C]	180
Hitrost izpiranja max. [l/min]	3000