

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



(slika je simbolična)

Mini izpus.ventil, med., G 1/8, vkl. prit. 6 - 12 bar

Kategorija: [Blow-off safety valve G 1/8](#)
Šifra: **103904RIE**

Kratek opis

Mini bleeder valve, Brass, not component checked,
Operating temp. -20°C to 180°C, PN 0.5-60 bar, G 1/8,
Trigger pressure 6-12 bar
Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).
For compressed air and non-toxic, non-flammable gases,
cannot be used for liquids due to free blow-off, not suitable
for steam.

Tehnične Specifikacije

| | |
|--------------------------------|-------|
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
| Navoj | G 1/8 |
| Tesnilo | FKM |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 0.5 |
| narediti [mm] | 3.0 |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 6 |
| D [mm] | 7.0 |
| Max. nastavljeni tlak [bar] | 12 |
| a/f [mm] | 16 |
| C [mm] | 27.0 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 60 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 180 |
| Hitrost izpiranja max. [l/min] | 650 |