PressurePro aktivno čistilo, alkalno RM 81

Učinkovit, nežen koncentrat za visokotlačno čiščenje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Primeren za čiščenje vozil, ponjav in motorjev. Brez NTA.

pH-vrednost 12.3
V koncentratu



Made in Germany

NTA-free

Lastnosti

- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Varuje material
- Prijeten, svež vonj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Ne vsebuje fosfatov
- Brez silikonov

Področja uporabe

Kmetijstvo	Transportne storitve in transportne naprave
Avtomobilske storitve	Pranje vozil in motorjev, Čiščenje delov
Gradbeništvo	Transportne storitve in transportne naprave
Industrija	Razmaščevanje površin
Občine	Pranje vozil in motorjev
Špedicija, avtobusni prevozi	Čiščenje ponjav, Pranje vozil in motorjev
Živilskopredelovalni obrati	Čiščenje površin in tal

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
2.5 l	4 Kos(i)	6.295-555.0
10 l	1 Kos(i)	6.295-556.0
20 l	1 Kos(i)	6.295-557.0
200 l	1 Kos(i)	6.295-558.0
1000 l	1 Kos(i)	6.295-559.0

PressurePro aktivno čistilo, alkalno RM 81, 0.011-131.0, 2024-10-28

Uporaba

Visokotlačni čistilnik
- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Pršilna naprava
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Napotki za uporabo

- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P405 Hraniti zaklenjeno.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+3	1 – 5 %	srednje	260 m²
1000 ml	Pršilne naprave		5 – 25 %	močno	220 m²

PressurePro aktivno čistilo, alkalno RM 81, 0.011-131.0, 2024-10-28