

PressurePro intenzivno temeljno čistilo RM 750

Zmogljivo čistilo za globinsko čiščenje odstranjuje najtrdovratnejše madeže. Zlasti je primerno za strojno čiščenje tal in obdelavo s čistilniki za trde površine.

pH-vrednost 13.7

V koncentratu



Lastnosti

- Intenzivno temeljno čistilo za uporabo z visokotlačnimi čistilniki in napravami za čiščenje tal
- Za temeljito čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Hitro učinkovanje
- formula z malo pene
- Izjemno ekonomično
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Polirno-sesalni stroji
- ročno

Področja uporabe

Kmetijstvo	Transportne storitve in transportne naprave
Avtomobilske storitve	Pranje vozil in motorjev, Čiščenje delov
Gradbeništvo	Transportne storitve in transportne naprave
Čiščenje stavb	Čiščenje tal
Živilskopredelovalni obrati	Čiščenje tal
Industrija	Razmaščevanje površin
Občine	Pranje vozil in motorjev
Trgovine	Čiščenje tal
Špedicija, avtobusni prevozi	Pranje vozil in motorjev

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
10 l	1 Kos(l)	6.295-539.0
200 l	1 Kos(l)	6.295-540.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Očistite objekt.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Očistite površino v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Nevtralizirajte s čisto vodo.

ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Posesajte delovno raztopino za čiščenje.
- Nevtralizirajte s čisto vodo.

Napotki za uporabo

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka



Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+3	1 - 5 %	močno	270 m²
1000 ml	Odstranjevanje plasti s polirno-sesalnimi stroji		10 - 50 %	močno	110 m²
1000 ml	Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji		5 - 50 %	močno	370 m²
1000 ml	Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji		1 - 5 %	lahko-srednje	3300 m²
1000 ml	ročno		5 - 50 %	močno	120 m²