



Čistilo za temeljno čiščenje tal, kisló RM 751

Kislinsko globinsko čistilo za naprave za čiščenje tal. Učinkovito odstranjuje cementni film, obloge in ostanke, npr. vodni kamen, rjo, ostanke piva ali mleka. Popolna izbira za končno čiščenje na gradbiščih.



NTA-free



Lastnosti

- zmogljivo, kisló temeljno čistilo za vsa trda tla, ki so odporna na kisline
- raztaplja močno umazanijo, kot so vodni kamen, rja, maščoba, beljakovine, pivske in mlečne obloge
- raztaplja močno umazanijo cementa
- s posebej nizko stopnjo penjenja
- z zaščito pred korozijo
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitritotriocetna kislina)


Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- ročno

Številka dela

2.5 l	6.295-586.0
10 l	6.295-129.0

pH-vrednost



Uporaba:

Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Najprej je potrebno navlažiti vse cementne fuge.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškropite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Očistite delovno raztopino s površine v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.

Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah s sistemom DOSE nastavite doziranje na napravi.
- Površino očistite in posesajte s čistilnim strojem v enem delovnem koraku.

ročno

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino ročno očistite.

Napotki za uporabo:

- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na poliranem marmorju ali materialih, ki so občutljivi na kisline.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Temeljno čiščenje		5-25 %	močno	370 m ²
1000 ml	Vzdrževalno čiščenje		1-5 %	srednje	2440 m ²
1000 ml	ročno		0.5-1 %	lažja	m ²

Za nasvete smo vam na voljo: