



TankPro čistilo, kislo RM 870

TankPro kislo čistilo RM 870 za notranje in zunanje čiščenje rezervoarjev, silosov in zabojnikov. Odstranjuje obloge vodnega kamna, ostanke gradbenega materiala ali živil. Varuje material.



Lastnosti

- Visoko zmogljivo, kislo čistilo za sisteme za čiščenje notranjosti rezervoarja
- Aktivni odstranjevalec umazanije za učinkovito odstranjevanje mineralne umazanije
- Učinkovito odstranjuje mineralno nečistočo kot so kreda, cement, rja, sol
- Z zaviralci korozije za nežno čiščenje nerjavečega jekla in aluminija
- Brez barvil in dišav
- Za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik z živali
- Obstojen pri temperaturi do 80 °C
- Zmanjšanje pene

Možnosti uporabe

- Ročno - razpršilne enote
- Visokotlačni čistilnik
- Čistilna postaja - čiščenje notranjosti rezervoarja

Številka dela

20 l	6.295-916.0
200 l	6.295-917.0
1000 l	6.295-918.0

pH-vrednost



Uporaba:

Ročno - razpršilne enote

- Prilagoditev odmerka glede na zamazanost
- Izdelek postopoma nanesite na površino, ki jo želite očistiti.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-10 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Temeljito spiranje s tlačnim čistilnikom

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Čistilna postaja - čiščenje notranosti rezervoarja

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Nastavite doziranje na napravi.
- Delovna temperatura 60-80°C.
- Zaženite program za pranje.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Napotki za uporabo:

- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Pri uporabi nosite zaščitno obleko.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- Z 20 Vsebuje But-2-in-1,4-diol. Lahko povzroči alergijski odziv.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Čistilna postaja - čiščenje notranosti rezervoarja	1+3	0.5-3 %	močno	
1000 ml	Čistilna postaja - čiščenje notranosti rezervoarja	1+10	0.5-3 %	srednje	
1000 ml	Ročno - razpršilne enote		10-50 %	močno	
1000 ml	Visokotlačni čistilnik		0.5-3 %	srednje	

Za nasvete smo vam na voljo: