

Vsestransko temeljno čistilo FloorPro RM 754

Visoko učinkovito sredstvo za globinsko čiščenje, namenjeno preprostemu odstranjevanju voščenih in polimernih oblog na vodoodpornih tleh, občutljivih na bazične snovi.

pH-vrednost 10.5
V koncentratu



Lastnosti

- Zmogljivo čistilo za temeljno čiščenje za odstranjevanje zaščitnih plasti in umazanije
- Odstranjuje tudi najmočnejše plasti voska in polimernih premazov
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Univerzalno uporabno
- Širok spekter uporabe: za vse vodoodporne površine, površine, ki so občutljive na alkalna čistila (npr. linolej) in površine, ki so odporne na alkalna čistila (npr. PVC)
- Materiali sredstvo dobro prenašajo
- Nizka pH vrednost v koncentraciji
- Zamudno spiranje ni potrebno
- primerno tudi za vzdrževalno čiščenje
- Visoka stopnja varnosti in udobja za uporabnika
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- formula z malo pene

Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- Naprave z eno ploščo
- Mokro/suhi sesalniki
- ročno

Področja uporabe

Čiščenje stavb	Čiščenje tal
bolnišnice in negovalni domovi, zdravniške ordinacije	Čiščenje tal
hoteli, gostinstvo, catering	Čiščenje tal
Občine	Čiščenje tal
Trgovine	Čiščenje tal

Tehnični podatki

	Embalazna enota	Številka dela
10 l	1 Kos(l)	6.295-811.0

Uporaba

Temeljno čiščenje (umazanija)

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj ali stroj z enim diskom z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom; po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s svežo vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / filc diska) enakomerno poškopite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-10 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Očistite površino z ustrezno napravo in ustreznim priborom.
- Očistite delovno raztopino s površine.
- Popolnoma odstranite umazanijo in ostanke čistila s pomočjo čiste vode (pri manjšem doziranju je lahko potreben le postopek mokrega brisanja, pri večjem doziranju sperite s čisto vodo, ki jo je nato potrebno pobrisati).

Temeljno čiščenje (negovalni sloji)

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj ali stroj z enim diskom z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom; po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s svežo vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / filc diska) enakomerno poškopite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od debeline zaščitne plasti.
- Očistite površino z ustrezno napravo in ustreznim priborom.
- Težko dostopne predele je potrebno očistiti ročno.
- Očistite delovno raztopino s površine.
- Popolnoma odstranite umazanijo in ostanke čistila s pomočjo čiste vode (pri manjšem doziranju je lahko potreben le postopek mokrega brisanja, pri večjem doziranju sperite s čisto vodo, ki jo je nato potrebno pobrisati).

Vzdrževalno čiščenje

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s svežo vodo.
- Površino očistite in posesajte s čistilnim strojem v enem delovnem koraku.

Napotki za uporabo

- Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lesu ali nelakiranem parketu.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na toplila, kot je npr. asfalt.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Hranite le v originalni embalaži na temperaturi med -5 in +30 °C.
- Napravo za čiščenje je potrebno po uporabi očistiti.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka
- Hiter začetek
- Certifikat FIGR (Inštitut za raziskave in testiranje za Facility Management)

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Temeljno čiščenje (negovalni sloji)	15 - 50 %	srednje močno	30 - 50 m²
1000 ml	Temeljno čiščenje (umazanija)	10 - 20 %	srednje močno	50 - 200 m²
1000 ml	Vzdrževalno čiščenje	1 - 3 %	lažja	2500 m²