



Disperzija za nego RM 784

Polimerna disperzija za začetno, vmesno in vzdrževalno nego talnih oblog. Ustvari nedrseč zaščitni film, ki odbija umazanijo in je odporen proti obrabi. Velika prekrivna moč.



Lastnosti

- ustvari svilnat lesk
- visoka stopnja prekrivanja že z dvema slojema
- zelo kratek čas sušenja
- odbija umazanijo
- močna obstojnost na druga čistilna sredstva
- občutno večja površinska zmogljivost pri vzdrževalnem čiščenju
- enostavno saniranje na posameznih delih; npr. na bolj pohodnih delih, kjer so vidne sledi drsanja stolov itd.
- primerno tudi za saniranje (Spray-Cleaner, brisanje) in vzdrževalno nego (čistilo za pomivanje tal)
- primerno za suho saniranje negovalnih slojev
- odlične pretočne lastnosti
- zelo enostavno poliranje
- zmanjšuje drsenje po DIN 51131 in DIN EN 13893 (odvisno od vrste talne obloge)

Možnosti uporabe

- ročno
- Pršilne naprave
- Naprave z eno ploščo

pH-vrednost



Številka dela

5 l

6.295-817.0

Uporaba:

Premazovanje

- Površino je potrebno očistiti vseh ostankov zaščitnih premazov in umazanije (pH vrednost 7-8,5). Površina mora biti suha.
- Ne razredčite izdelka, ne mešajte ga z drugimi proizvodi.
- Količina nanosa glede na sposobnost sesanja in vrsto uporabe tal: 1. sloj: ca. 20 - 40 ml/m², 2. sloj: ca. 15 - 25 ml/m². Izdatnost glede na količino nanosa.
- Izdelek enakomerno, v tankem sloju, hitro porazdelite po površini s pomočjo krpe ali brisalnika (mokro v mokrem).
- Zagotovite, da se prvi sloj pred nanosom drugega popolnoma posuši (ca. 20 minut, odvisno os vlažnosti zraka in temperature).
- Po potrebi postopek ponovite (priporočeno v dveh slojih). Drug sloj nanesite čez prvi sloj premaza.
- Površina je pohodna, ko se popolnoma posuši (ca. po 3 urah).
- Po 24 urah površino lahko spet obremenite.
- Premaz popolnoma otrdi po 14 dneh.

Spray Cleaner

- Površino je potrebno očistiti vse umazanije.
- Izdelek glede na vrsto poškodbe zaščitne plasti razredčite.
- S pomočjo pršilnika mešanico negovalnega sredstva razpršite na predel, ki ga želite sanirati.
- Nato površino spolirajte.

Brisanje

- Površino je potrebno očistiti vse umazanije.
- Izdelek glede na vrsto poškodbe zaščitne plasti razredčite.
- S pomočjo krpe ali brisalnika postopoma nanesite mešanico negovalnega sredstva na predel, ki ga želite sanirati. Pri tem izdelek enakomerno, v tankem sloju in hitro porazdelite po površini (mokro v mokrem).
- Zagotovite, da se nanos popolnoma posuši (ca. 20 minut, odvisno os vlažnosti zraka in temperature).
- Po potrebi postopek ponovite.
- Ko se popolnoma posuši, po potrebi spolirajte s pomočjo polirnega stroja z eno ploščo (opcijsko).

Pomivanje tal

- Površino je potrebno očistiti vse umazanije.
- Izdelek razredčite, da dobite zeleno mešanico.
- Površino premažite ročno (postopek mokrega brisanja).

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Premazovanje		%nerazredčen		20-30 m ²
1000 ml	Spray Cleaner		20-30 %		120-300 m ²
1000 ml	Brisanje		30-50 %		100-200 m ²
1000 ml	Pomivanje tal		1-3 %		1000-6000 m ²

Za nasvete smo vam na voljo:

Napotki za uporabo:

- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na vodo.
- Ne uporabljajte na lesu ali nelakiranem parketu.
- Pri tovarniško zaščitnih talnih oblogah naredite test oprijemljivosti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Hranite le v originalni embalaži na temperaturi med 5 in 30 °C.
- Ostanke izdelka ne smete zlit nazaj v posodo.
- Dobro zaprite posodo.
- Napravo za čiščenje je potrebno po uporabi očistiti.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

■

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka
- Hiter začetek
- Potrdilo o zmanjšanem drsenju po DIN 51131 in DIN EN 13893
- Certifikat FIGR (Inštitut za raziskave in testiranje za Facility Management)