

## Čistilo za temeljno čiščenje tal FloorPro RM 69 eco!efficiency

Visokozmogljivo čistilo za talne obloge in industrijska tla učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče, npr. olje, maščobe in mineralne nečistoče.

**pH-vrednost 12.2**  
V koncentratu



### Lastnosti

- Zmogljivo ekološko temeljno čistilo za močno umazana tla v industriji
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Prijeten, svež vonj
- Hitro učinkovanje
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

### Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- ročno

### Področja uporabe

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Avtomobilske storitve</b>        | Čiščenje tal |
| <b>Čiščenje stavb</b>               | Čiščenje tal |
| <b>Industrija</b>                   | Čiščenje tal |
| <b>Občine</b>                       | Čiščenje tal |
| <b>Trgovine</b>                     | Čiščenje tal |
| <b>Spedicija, avtobusni prevozi</b> | Čiščenje tal |
| <b>Živilskopredelovalni obrati</b>  | Čiščenje tal |

### Tehnični podatki

|        | Embalažna enota | Številka dela |
|--------|-----------------|---------------|
| 2.5 l  | 4 Kos(l)        | 6.295-650.0   |
| 10 l   | 1 Kos(l)        | 6.295-651.0   |
| 20 l   | 1 Kos(l)        | 6.295-652.0   |
| 200 l  | 1 Kos(l)        | 6.295-653.0   |
| 1000 l | 1 Kos(l)        | 6.296-156.0   |

## Uporaba

### Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškopite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od stopnje umazanije
- Očistite delovno raztopino s površine v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.

### Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah s sistemom DOSE nastavite doziranje na napravi.
- Očistite površino v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.

### ročno

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino ročno očistite.

## Napotki za uporabo

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lesu, linoleju ali nelakiranem parketu.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkalna čistila.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

## Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

## Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

## Odmerjanje in učinkovitost

| Vsebina | Način čiščenja                       | Odmerjanje | Umazanija     | Učinkovitost |
|---------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1000 ml | Maschinell - Unterhaltsreinigung     | 0.5 - 3 %  | lahko-srednje | 4890 m²      |
| 1000 ml | Ročno - redno čiščenje (vzdrževanje) | 0.5 - 3 %  | lažja         | 12000 m²     |
| 1000 ml | Maschinell - Zwischenreinigung       | 3 - 10 %   | srednje močno | 2000 m²      |