

Čistilo za tovornjake, alkalno RM 805, brez NTA

Sredstvo v razpršilu za predhodno obdelavo pri pranju gospodarskih vozil učinkovito pripomore k odstranjevanju najtrdozvratnejše umazanije, kot so maziva, saje, olje, katran, mrčes in sivi film, z vseh vrst gospodarskih vozil. Brez NTA.

pH-vrednost 12.8
V koncentratu



Lastnosti

- Učinkovito pršilno sredstvo za predpranje gospodarskih vozil
- Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
- Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljšan
- Idealno primerno za čiščenje ponjav tovornjakov
- Zelo dobre lastnosti čiščenja še posebej pri uporabi hladne vode
- Hitro učinkovanje
- Varuje material
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Pršilne naprave
- Visokotlačni čistilnik
- Pralnice za pranje vozil

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Pranje vozil in motorjev, Pralnice za pranje vozil
Občine	Pranje gospodarskih vozil
Špedicija, avtobusni prevozi	Pranje vozil in motorjev, Čiščenje ponjav
Pralnice za pranje vozil	Osebna vozila

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(l)	6.295-550.0

Uporaba

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas, potreben za učinek: 1–3 minute, odvisno od umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pralnice za pranje vozil

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje na napravi.
- Zaženite program za pranje.

Napotki za uporabo

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Pršilne naprave	1 – 3 %	srednje	75 Komercialno vozilo
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1 – 3 %	močno	7 Komercialno vozilo
1000 ml	Pralnice za pranje vozil	1 – 3 %	močno	7 Komercialno vozilo