

Sredstvo RM 833

Poseben pripomoček za sušenje za pralnice brez sušenja z vpihovanjem zraka. Voda po obdelavi steče po večjih površinah, te pa se posušijo brez madežev in sledi. Primerno tudi za visokotlačne čistilnike.

pH-vrednost 12
V koncentratu



Lastnosti

- Posebno sredstvo za sušenje v avtopralnicah brez ventilatorskega sušenja
- Sušenje vozil z večjimi okenskimi površinami kot so avtobusi ali tirna vozila
- Omogoča, da vsa voda hitro odteče
- Odlični rezultati sušenja
- Ima čistilne lastnosti
- Uporabite ga lahko kot šampon za pranje v napravah s samo eno dozirno napravo
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Pralnice za pranje vozil

Področja uporabe

Špedicija, avtobusni prevozi

Pranje gospodarskih vozil

Občine

Tirna vozila

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(i)	6.295-391.0

Uporaba

Pralnice za pranje vozil

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje na napravi.
- Zaženite program za pranje.

Napotki za uporabo

- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Izogibajte se prekomernemu doziranju.
- Uporabite samo na opranih, dobro splaknjenih površinah.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Učinkovitost
1000 ml	Pralnice za pranje vozil	1+3	0.4 – 0.8 %	10 Komercialno vozilo