

Intenzivno sredstvo za raztapljanje umazanije CP 930

Aktivno pršilno sredstvo za predpranje brez težav odstranjuje najtrdozvrnejše maščobne in oljne madeže. Pospešuje raztapljanje in odstranjevanje ostankov mrčesa.

pH-vrednost 13
V koncentratu



Lastnosti

- Učinkovito pršilno sredstvo za predpranje osebnih in gospodarskih vozil
- Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
- Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljšán
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Hitro učinkovanje
- Varuje material
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave
- Samopostrežne pralnice

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Osebná vozila
Občine	Pranje gospodarskih vozil
Samopostrežne pralnice	Osebná vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(l)	6.295-515.0
200 l	1 Kos(l)	6.295-516.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Samopostrežna pralnica

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje na napravi.
- Očistite objekt.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Napotki za uporabo

- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na nelakiranih ali poškodovanih površinah iz lahkih kovin.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanja	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	0.5 - 2 %		
1000 ml	Pršilne naprave	0.5 - 2 %	srednje	80 Avto
1000 ml	Samopostrežne pralnice	0.5 - 2 %	srednje	40 Avto