

Aktivna pena CP 940

Rahlo alkalna aktivna pena za stabilno peno v samopostrežnih pralnicah. Aktivna pena, skladna z VDA, s prijetnim vonjem po limoni je zaradi dobrih lastnosti izpiranja nežna do laka.

pH-vrednost 8
V koncentratu



Lastnosti

- šampon za pranje osebnih vozil z intenzivno peno
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- tvori bogato, svetlo peno
- Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
- Občutno zmanjšuje nabiranje umazanije na krtačah
- Ne škoduje vosku in s tem preprečuje tvorjenje lis na laku
- v skladu z VDA
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pralnice za pranje vozil
- Samopostrežne pralnice
- Visokotlačni čistilniki s šobo za peno

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Pranje vozil
Spedicija, avtobusni prevozi	Pranje gospodarskih vozil
Samopostrežne pralnice	Osebnna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
Pralnice za pranje vozil	Osebnna vozila

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(l)	6.295-519.0
200 l	1 Kos(l)	6.295-520.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-40°C.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pralnice za pranje vozil

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje na napravi.
- Zaženite program za pranje.

Samopostrežna pralnica

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-40°C.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Napotki za uporabo

- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkalna čistila.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P280a Nositi zaščitne rokavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P362+P364 Sledi kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatne informacije

- VDA certifikat
- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1.3 - 2 %	močno	100 Avto
1000 ml	Pralnice za pranje vozil	1.3 - 2 %	srednje	100 Avto
1000 ml	Samopostrežne pralnice	0.2 %	močno	70 Avto
1000 ml	Visokotlačni čistilniki s šobo za peno	1.3 - 2 %	srednje	100 Avto