

PressurePro odstranjevalec olja in masti Extra RM 31 eco!efficiency

Visoko koncentrirano čistilo za visokotlačno globinsko čiščenje. Učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče, npr. olje, maščobe, saje in sledi dima pri vseh temperaturah. S formulo eco!efficiency je zelo gospodarno, učinkovito in okolju prijazno.

pH-vrednost 13.5
V koncentratu



Lastnosti

- Učinkovito ekološko čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja najbolj močno oljno, maščobno umazanijo, katran, saje in smolo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Prijeten, svež vonj
- Ne vsebuje fosfatov
- Brez silikonov
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

Področja uporabe

Kmetijstvo	Transportne storitve in transportne naprave, Čiščenje hlevov, Čiščenje sodov
Avtomobilske storitve	Pranje vozil in motorjev, Čiščenje delov
Gradbeništvo	Transportne storitve in transportne naprave
Industrija	Razmaščevanje površin
Občine	Pranje vozil in motorjev, Čiščenje fasad
Špedicija, avtobusni prevozi	Pranje vozil in motorjev
Živilskopredelovalni obrati	Cisterne za živila
Čiščenje stavb	Čiščenje fasad

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
2.5 l	4 Kos(i)	6.295-646.0
10 l	1 Kos(i)	6.295-647.0
20 l	1 Kos(i)	6.295-648.0
200 l	1 Kos(i)	6.295-649.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi. (Možna uporaba stopnje ecoefficiency (60°C))
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Napotki za uporabo

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lakiranih površinah.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Od 140°C navzgor ne dozirajte pod 4 %.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilniki (80°C)	1+3	0.75 – 4 %	močno	180 m ²
1000 ml	Visokotlačni čistilniki (60°C)	1+3	1 – 5 %	močno	180 m ²
1000 ml	Pršilne naprave		5 – 25 %	srednje močno	180 m ²