

Sredstvo za čiščenje obdelovancev RM 39

Nežno sredstvo za čiščenje in razmaščevanje učinkovito odstranjuje madeže zaradi olja, maščob in saj s kovinskih delov ter ustvari začasno zaščito pred korozijo.

pH-vrednost 10.5
V koncentratu



Lastnosti

- učinkovito sredstvo za razmaščevanje za visokotlačne čistilnike in naprave za čiščenje obdelovancev
- raztaplja oljne, mastne madeže in saje
- za omejen čas ščiti vse kovinske dele pred korozijo, med vmesnim skladiščenjem
- Varuje material
- formula z malo pene
- pH vrednost v koncentratu ca. 10
- rumenkasta tekočina s posebnim vonjem
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje nitrita in halogenih ogljikovodikov

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Naprava za čiščenje obdelovancev

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Čiščenje delov
Industrija	Razmaščevanje površin

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(i)	6.295-165.0
200 l	1 Kos(i)	6.295-424.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 60-80°C.
- Očistite objekt.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-10 minut, odvisno od stopnje umazanije.

Naprava za čiščenje obdelovancev

- Izdelek napolnite v ustreznem razmerju doziranja v napravo za čiščenje obdelovancev.
- Nastavite temperaturo in čas čiščenja na napravi.
- Delovna temperatura 60-80°C.
- Čas učinkovanja 1-10 minut, odvisno od stopnje umazanije.

Napotki za uporabo

- Pred nadaljnjo obdelavo površin (lakiranje, cinkanje ...) temeljito sperite z vročo vodo.
- Poskrbite za hitro sušenje po obdelavi in skladiščenje na suhem.
- Upoštevajte pravilno odlaganje starega luga naprave za čiščenje obdelovancev.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatne informacije

- Certifikat HWK Düsseldorf, da izdelek ne vsebuje hlapljivih halogeniranih ogljikovodikov
- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	2 – 5 %	srednje	33 m²
1000 ml	Naprava za čiščenje obdelovancev	1 – 5 %	srednje	100 l