

Šampon za pranje avtomobila, v prašku RM 22, brez NTA



Zmogljiv šampon v prahu za odstranjevanje trdovratnih oljnih madežev, maščob in mineralnih nečistoč. Popoln za čiščenje motorjev in pranje vozil. Brez NTA.



NTA-free



Lastnosti

- učinkovit šampon v obliki praška za visokotlačno čiščenje
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Hitro učinkovanje
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje fosfatov
- ne vsebuje NTA

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

pH-vrednost



20 kg

Številka dela

6.295-537.0

Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Očistite objekt.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Hranite na suhem.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije:

-
- Certifikat HWK Düsseldorf, da izdelek ne vsebuje hlapljivih halogeniranih ogljikovodikov
- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1 kg	Visokotlačni čistilnik	1+9	0.5-2 %	srednje	2670 m ²
1 kg	Pršilne naprave		5 %	močno	220 m ²

Za nasvete smo vam na voljo: