

Čistilo za gladke kamnite površine RM 753

Specialist za fine lončene ploščice. Čistilo brez površinsko aktivnih snovi zanesljivo odstrani maščobo, olje in mineralno umazanijo, ne da bi poslabšalo protizdrsne lastnosti ploščic.

pH-vrednost 10.5
V koncentratu



Lastnosti

- Zmogljivo temeljno čistilo za močno umazane zunanje ploščice, ki so odporne na mraz
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Zelo dobro namočite površino
- formula z malo pene
- Izjemno ekonomično
- Prijeten, svež vonj
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje tenzidov in encimov

Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- ročno

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Čiščenje tal
Čiščenje stavb	Čiščenje tal
bolnišnice in negovalni domovi, zdravniške ordinacije	Čiščenje tal
hoteli, gostinstvo, catering	Čiščenje tal
Občine	Čiščenje tal
Trgovine	Čiščenje tal

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
2.5 l	4 Kos(l)	6.295-587.0
10 l	1 Kos(l)	6.295-082.0

Uporaba

Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškopite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od stopnje umazanije
- Posesajte delovno raztopino s površine s pomočjo krtače.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.

Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah s sistemom DOSE nastavite doziranje na napravi.
- Površino očistite in posesajte s čistilnim strojem v enem delovnem koraku.

ročno

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino ročno očistite.

Napotki za uporabo

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lesu, linoleju ali nelakiranem parketu.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkalna čistila.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji	0.25 - 5 %	lahko-srednje	820 m²
1000 ml	Ročno - redno čiščenje (vzdrževanje)	0.25 - 5 %	lažja	2000 m²
1000 ml	Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji	5 - 20 %	močno	370 m²
1000 ml	Manuell - Grundreinigung	5 - 20 %	močno	1200 m²