



## Čistilo za gladke kamnite površine RM 753

Posebno čistilo za vse ploščice iz finega kamna. Zanesljivo raztaplja olje, maščobe in mineralne nečistoče. Nedrseče površine ploščic iz finega kamna ostanejo ndrseče. Brez tenzidov in lahko ločljivo.



NTA-free

### Lastnosti

- zmogljivo temeljno čistilo za močno umazane zunanje ploščice, ki so odporne na mraz
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- zelo dobro namočite površino
- formula z malo pene
- Izjemno ekonomično
- Prijeten, svež vonj
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje tenzidov in encimov

### Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- ročno

#### Številka dela

2.5 l	6.295-587.0
10 l	6.295-082.0

### pH-vrednost



## Uporaba:

### Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškropite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od stopnje umazanije
- Posesajte delovno raztopino s površine s pomočjo krtače.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.

### Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom, po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah s sistemom DOSE nastavite doziranje na napravi.
- Površino očistite in posesajte s čistilnim strojem v enem delovnem koraku.

### ročno

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino ročno očistite.

## Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lesu, linoleju ali nelakiranem parketu.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkalna čistila.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

## Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

## Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Vzdrževalno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji		0.25-5 %	lahko-srednje	820 m <sup>2</sup>
1000 ml	Ročno - redno čiščenje (vzdrževanje)		0.25-5 %	lažja	2000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji		5-20 %	močno	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuell - Grundreinigung		5-20 %	močno	1200 m <sup>2</sup>

Za nasvete smo vam na voljo: