PressurePro čistilni gel za fasade RM 43

Zmogljivo čistilo za fasade z gel formulo. Odstrani madeže saj, olja, maščob in okolja. Primerno za fasade prevlečene s kamnom, opeko, grobo odlitimi ometi, plastiko, lesom in steklom.

pH-vrednost 13.8
V koncentratu



Made in Germany

Lastnosti

- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Idealno za čiščenje fasad iz kamna, klinkerja, grobega ometa, plastike, lesa in stekla.
- Zelo dobre lastnosti oprijema tudi na navpičnih površinah zahvaljujoč formuli gela
- Varuje material
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Področja uporabe

Gradbeništvo	Čiščenje fasad
Čiščenje stavb	Čiščenje fasad
Občine	Čiščenje fasad

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(i)	6.295-447.0

Za nasvete smo vam na voljo: Karcher trgovina, d.o.o. * Bleiweisova cesta 30 * SI - 1000 Ljubljana * Republic of Slovenia

Uporaba

Visokotlačni čistilnik
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Nanesite pod nizkim tlakom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od stopnje umazanije
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

Pršilna naprava
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od stopnje umazanije
- Površino dobro sperite s čisto vodo.



Napotki za uporabo

- Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Na aluminiju ne pustite učinkovati dlje kot 10 minut.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Učinkovitost
1000 g	Visokotlačni čistilnik	6 %	44 m²
1000 g	Pršilne naprave	6 – 8 %	185 m²

PressurePro čistilni gel za fasade RM 43, 0.011-667.0, 2025-01-02