



## Aktivno čistilo PressurePro Active, nevtravno RM 55

Vsestranski nežen tekoči koncentrat za visokotlačno čiščenje, namenjen odstranjevanju maščob, olj in kontaminacije zaradi emisij. Popoln za čiščenje fasad in občutljivih površin.



NTA-free



### Lastnosti

- Univerzalno čistilo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- zelo dobre lastnosti čiščenja še posebej pri uporabi hladne vode
- Varuje material
- Prijeten, svež vonj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Brez silikonov
- Primerno za površine, ki so občutljive na alkalijske (npr. alumunij)

### Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave
- ročno

#### Številka dela

	6.296-028.0
2.5 l	6.295-579.0
10 l	6.295-090.0
20 l	6.295-411.0

### pH-vrednost



## Uporaba:

### Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Očistite objekt, delajte v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Površino dobro sperite s čisto vodo.

### Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.

### ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.

## Napotki za uporabo:

- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

## Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- EUH 210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

## Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

## Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Visokotlačni čistilnik		0.5-8 %	lažja	130 m <sup>2</sup>
1000 ml	Pršilne naprave		10 %	srednje	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	ročno		2 %	srednje	125 m <sup>2</sup>

Za nasvete smo vam na voljo: