

PressurePro sistemska nega RM 110

Za zaščito pred usedlinami vodnega kamna v sistemu grelne tuljave (do 150 °C) visokotlačnih čistilnikov s toplo vodo. Idealen za uporabo s srednje trdo do trdo vodo.

pH-vrednost 9

V koncentratu



Lastnosti

- obsežna zaščita in nega za visokotlačne čistilnike z vročo vodo
- učinkovito varuje grelno spiralo pred nalaganjem vodnega kamna
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje fosfatov
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilniki z vročo vodo

Področja uporabe

Kmetijstvo	Transportne storitve in transportne naprave
Avtomobilske storitve	Pranje vozil in motorjev
Gradbeništvo	Transportne storitve in transportne naprave
Kovinska obrt	Razmaščevanje, fosfatiranje
Industrija	Razmaščevanje površin
Občine	Pranje vozil in motorjev
Špedicija, avtobusni prevozi	Pranje vozil in motorjev
Nega naprav	Vzdrževanje naprav, zaščita pred vodnim kamnom

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
10 l	1 Kos(l)	6.295-303.0
20 l	1 Kos(l)	6.295-488.0
200 l	1 Kos(l)	6.295-305.0

Uporaba

Visokotlačni čistilniki z vročo vodo

- Nastavite doziranje glede na trdoto vode (nastavi servisni tehnik).
- Izdelek napolnite v posodo za sredstvo za zaščito pred vodnim kamnom.

Napotki za uporabo

- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilniki z vročo vodo	6 ml/°dH m ³	8300 l