

Vosek za vroče pranje RM 820

Ta tekoči termo vosek ustvari na vremenske razmere odporno zaščitno plast, da vozila zaščiti pred korozijo. Skladnost z določili VDA.

pH-vrednost 4
V koncentratu



Lastnosti

- Učinkovit termo vosek za uporabo v avtopralnicah in samopostrežnih pralnicah
- Učinkovito varuje do 1 meseca
- Učinkovit pri vseh trdotah vode
- Ustvari zrcalen lesketajoč sijaj
- v skladu z VDA
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pralnice za pranje vozil
- Samopostrežne pralnice

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Osebnna vozila
Špedicija, avtobusni prevozi	Pranje gospodarskih vozil
Samopostrežne pralnice	Osebnna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(l)	6.295-428.0
200 l	1 Kos(l)	6.295-143.0
1000 l	1 Kos(l)	6.295-144.0

Uporaba

Pralnice za pranje vozil

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Zaženite program za pranje.

Visokotlačni čistilnik

- Pripravite mešanico z demineralizirano vodo (osmozno vodo).
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.

Samopostrežna pralnica

- Sredstvo nalijte v napravo.
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Zaženite program za pranje.



Napotki za uporabo

- Izogibajte se prekomernemu doziranju.
- Uporabite samo na opranih, dobro splaknjenih površinah.
- Pripravite mešanico le z demineralizirano vodo.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Dodatne informacije

- VDA certifikat
- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+9	1 – 2 %	120 Avto
1000 ml	Pralnice za pranje vozil		0.1 – 0.2 %	120 Avto
1000 ml	Samopostrežne pralnice		0.1 – 0.2 %	83 Avto