

Vosek za pršenje, RM 821

Tekoči vosek v spreju za zaščito in nego celotnega vozila. Ne vpliva na kakovost vode in zagotavlja brezmadežno končno obdelavo tudi brez sušenja.

pH-vrednost 4
V koncentratu



Lastnosti

- Učinkovito sredstvo za sijaj za uporabo v samopostrežnih pralnicah in z visokotlačnimi čistilniki
- Ustvari zrcalen lesketajoč sijaj
- sušenje površin brez madežev in lis, v povezavi z osmozno vodo
- Učinkovito varuje do 1 meseca
- uporabno z vsemi kakovostmi vode
- Učinkovit pri vseh trdotah vode
- v skladu z VDA
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje mineralnih olj ali mineralnih ogljikovodikov
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Samopostrežne pralnice

Področja uporabe

Samopostrežne pralnice

Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki

Avtomobilske storitve

Osebna vozila

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
2,5 l	4 Kos(l)	6.295-583.0
20 l	1 Kos(l)	6.295-431.0
200 l	1 Kos(l)	6.295-084.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Objekt predhodno očistite in skrbno sperite s čisto vodo.
- Pripravite mešanico z demineralizirano vodo (osmozno vodo).
- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.

Samopostrežna pralnica

- Objekt predhodno očistite in skrbno sperite s čisto vodo.
- Pripravite mešanico z demineralizirano vodo (osmozno vodo).
- Nastavite doziranje na napravi.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.

Napotki za uporabo

- Pripravite mešanico le z demineralizirano vodo.
- Izogibajte se prekomernemu doziranju.
- Uporabite samo na opranih, dobro splaknjenih površinah.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
- Z 20 Vsebuje Limonene. Lahko povzroči alergijski odziv.

Dodatne informacije

- VDA certifikat
- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+9	1 – 2 %	120 Avto
1000 ml	Samopostrežne pralnice	1+9	1 – 2 %	120 Avto