

WaterPro Flokulant RM 847

Za učinkovito pripravo in prečiščenje onesnažene vode iz pranja karosirje in motorja vozil. Sproži nastanek večjih kosmičev, ki jih je moč filtrirati.

pH-vrednost 5.3
V koncentratu



Lastnosti

- učinkovit reagent na polimerni osnovi, namenjen napravam za emulzijsko ločevanje (ASA, HDR 555, HDR 777)
- primeren za ponovno uporabo vode iz visokotlačnega čistilnika
- Pribl. 75 % aktivne sestavine ostane v reciklirani vodi. To omogoča dodajanje le majhnega odmerka sredstva.
- Izjemno ekonomično
- posebej ustreza napravam podjetja Kärcher
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Naprave za pripravo vode

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Recikliranje vode
Kovinska obrt	Recikliranje vode
Industrija	Recikliranje vode
Špedicija, avtobusni prevozi	Recikliranje vode

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
1 l	2 Kos(i)	6.295-630.0

Uporaba

Naprave za pripravo vode

- Odmerjanje nastavi serviser pri montaži naprave.
- Upoštevajte navedene količine za odmerjanje.
- Pripravek mešajte s čisto vodo.
- Redno preverjajte vsebine kemikalij pri obdelavi odpadnih voda.

Napotki za uporabo

- Ne mešajte z drugimi čistili/kemikalijami.
- Uporabite sredstvo samo iz originalne embalaže.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
- P391 Prestreči razlito tekočino.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Naprave za pripravo vode	1+9	0.07 %	lažja	14000 l