

## HDS 18/18-4 CLASSIC

Mobilni visokotlačni čistilnik na vročo vodo ponuja zelo visoko zmogljivost izpiranja 1800 l/h in omogoča vzporedno uporabo dveh pršilnih cevk pri 180 bar vodnega tlaka.



Made in Germany



### Številka naročila

1.030-915.0

- Pretok 1800 l/h, črpalka motorne gredi, zračno hlajen 4-polni motor
- Stacionarna uporaba, delovanje z dvema razpršilnima cevma, okvir iz jeklene cevi s kavljem žerjava
- EASY!Force Advanced s servo krmilnikom, nadzorom plamena, neravnimi kolesi

### Tehnični podatki

Številka artikla		4054278956183
Število faz	Ph	3
Napetost	V	400
Frekvenca	Hz	50
Količina pretoka	l/h	870 - 1730
Delovni tlak	bar / Mpa	50 - 180 / 5 - 18
Temperatura (za dovod 12 °C)	°C	max. 80
Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi	kg/h	6,5
poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency	kg/h	5,2
Priključna moč	Kw	11
Priključni kabel	m	5
Velikost šobe		025
Dovod vode		1"
Rezervoar za gorivo	l	30
Teža (z dodatki)	Kg	210
Teža vključno z embalažo	Kg	222,197

### Obseg dobave

- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje

### Oprema

- Izklop tlaka
- Opcija za delovanje z dvema razpršilnima cevema
- Reverzibilni vtič (3~)
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- Zaščita pred suhim zagonom

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Robustnost in zanesljivost za najzahtevnejšo uporabo

- Robustna črpalka motorne gredi s preverjeno kakovostjo Kärcher.
- Robustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami.
- Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.



## Učinkovit inženiring gorilnikov

- Visoka stopnja učinkovitosti z nizkimi emisijami in dolgo življenjsko dobo.
- Dolgotrajna uporaba zaradi 30-litrskega rezervoarja za gorivo.
- V ecoefficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.



## Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.

- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.

## PRIBOR ZA HDS 18/18-4 CLASSIC 1.030-915.0



		Številka naročila		
<b>VISOKOTLAČNE PIŠTOLE</b>				
<b>Ročne razpršilne pištole</b>				
Visokotlačna pištola EASY!Force	1	4.118-005.0	Brez utrujenosti: visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.	■
<b>Servo nadzor</b>				
Servo nadzor, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.	■
<b>RAZPRŠILNE CEVI</b>				
<b>Vrtljive razpršilne cevi</b>				
Razpršilna cev TR 1050mm s paketom, 1050 mm	3	4.119-008.0	Vrtljiva razpršilna cev Classic z ergonomskimi ročaji v robustnem in visokokakovostnem dizajnu iz nerjavečega jekla. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	■
<b>KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER</b>				
<b>Šoba Power s kotom pršenja 25°</b>				
Napajalna šoba 25°, 100	4	2.113-017.0	Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo.	■
<b>VISOKOTLAČNE CEVI</b>				
<b>Classic</b>				
Visokotlačna cev Classic, 10 m, DN 10, 250 bar x , EASY!Lock	5	4.119-004.0	Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz Kärcher serije Classic. Primeren tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	■
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
Komplet za pritrditev plavajočega rezervoarja za HDS C/M/S Class Classic	6	2.394-003.0	Komplet za pritrditev plavajočega rezervoarja za klasične mobilne visokotlačne čistilnike s toplo vodo v razredu Compact/Medium in Super. Sistemska nega štiti pred usedlinami vodnega kamna.	■
Komplet za pritrditev števca pretečenega časa	7	2.853-192.0	Komplet nastavkov števca pretečenega časa za določanje časa delovanja aparata.	□
<b>DALJINSKO UPRAVLJANJE</b>				
Dodatni komplet daljinskega upravljalnika 1 za HD-HDS-St	8	2.744-017.0	Priprava za priključitev daljinskih upravljalnikov z vrtljivim stikalom in tipk za zaustavitev v sili na stacionarne visokotlačne čistilnike s hladno in toplo vodo Kärcher.	□
Dodatni komplet daljinskega upravljalnika 2 za HD-HDS-St	9	2.744-018.0	Priprava za priključitev daljinskih upravljalnikov s tipkami in tipk za zaustavitev v sili na stacionarne visokotlačne čistilnike s hladno in toplo vodo Kärcher.	□
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Komplet rezervnih delov tesnila TR	10	2.880-001.0		□
<b>RAZPRŠILNE CEVI Z VRTLJIVIM CURKOM</b>				
<b>Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika</b>				
Razpršilna cev z vrtljivim curkom, 100	11	4.764-208.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom ponuja 10-krat boljše čiščenje. Keramična šoba in ležajni obroč za dolgo življenjsko dobo. Dodatni podatki: maks. 300 barov, 30 MPa, 85°C.	□
Rotacijska šoba Vibrasoft, 080	12	4.114-068.0	Vibrasoft rotacijska šoba z vrtljivim točkovnim curkom za desetkrat večjo učinkovitost čiščenja. Vzdržljiv čiščenje zahvaljujoč keramični šobi. Zmanjša vibracije do 30 % za največjo ergonomijo.	□
Rezalnik za umazanijo, velika, 100	13	4.114-048.0	Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	□
<b>SISTEMI ZA PENO</b>				
<b>Komplet Inno Foam</b>				
Komplet Inno Foam z vbrizgavanjem čistila	14	2.112-000.0	Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na visokotlačno delovanje za splakovanje ipd., visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor