

## HDS 2000 SUPER

Zmogljiv visokotlačni čistilnik na vročo vodo za najvišje zahteve. Pretok 1850 l/h skupaj s tlakom 180 barov zagotavlja za vrhunsko moč čiščenja.



### Številka naročila

1.071-934.0

- 2 zmogljiva sklopa črpalk
- Servisna elektronika, z nadzorom plamena
- Možnost odmerjanja čistila prek pištole

### Tehnični podatki

|                                            |             |                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                            |             | 4054278172392     |
| Vrsta toka                                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Količina pretoka                           | l/h         | 800 - 1850        |
| Delovni tlak                               | bar / Mpa   | 30 - 180 / 3 - 18 |
| Temperatura (za dovod 12 °C)               | °C          | min. 80 - max. 98 |
| Poraba grelnega olja pri polni obremenitvi | kg/h        | 12,3              |
| Priključna moč                             | Kw          | 2 × 6,7           |
| Priključni kabel                           | m           | 5                 |
| Rezervoar za gorivo                        | l           | 25                |
| Teža (z dodatki)                           | Kg          | 304,7             |
| Teža vključno z embalažo                   | Kg          | 320,7             |
| Mere (D × Š × V)                           | mm          | 1500 × 834 × 1015 |

### Oprema

|                                                 |    |                             |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| Razpršilna pištola                              |    | EASY!Force Advanced         |
| Visokotlačna cev                                | m  | 15 / Dolga življenjska doba |
| Razpršilna cev                                  | mm | 1050                        |
| Power šoba                                      |    | ■                           |
| Galvansko pocinkana in prašno lakirana šasijska |    | ■                           |
| Aksialna črpalka s tremi bati                   |    | S keramičnimi bati          |
| Izklop tlaka                                    |    | ■                           |
| Opcija za delovanje z dvema razpršilnima cevema |    | ■                           |
| Reverzibilni vtič (3~)                          |    | ■                           |
| Sistem mehkega blaženja (SDS)                   |    | ■                           |
| Servisna elektronika                            |    | ■                           |
| 2 kompleta črpalk s keramičnimi pušami          |    | ■                           |
| 2 posodi za čistilo                             |    | ■                           |
| Zaščita pred suhim zagonom                      |    | ■                           |

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Tehnika gorilnika

- Preverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika.
- Kompaktna izvedba z grelno spiralo.



## Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.

- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.

## Koncept dvojnega pogona

- 2 vodno hlajena motorja na izmenični tok, preizkušena za dolgotrajno delovanje.
- Zagon z zamikom električno napajanje varuje pred preobremenitvijo.
- Visoke zmogljivosti za delovanje z 2 nastavkoma.

PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER  
1.071-934.0



|                                                                   |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| VISOKOTLAČNE PIŠTOLE                                              |    |                   |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Ročne razpršilne pištole                                          |    |                   |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Visokotlačna pištola EASY!Force                                   | 1  | 4.118-005.0       | Brez utrujenosti: visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.                                                       | ■ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 1 - od visokotlačne cevi naprej | 2  | 4.111-050.0       | Za preureditev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z obstoječo visokotlačno cevjo: komplet za preureditev EASY!Force 1 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo in vsemi adapterji do šobe.      | □ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej           | 3  | 4.111-051.0       | Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji. | □ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 3 - visokotlačna pištola        | 4  | 4.111-052.0       | Primeren za obstoječe visokotlačne cevi in razpršilne cevi: komplet za preureditev EASY!Force 3, vključno s pištolo EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo vašega visokotlačnega čistilnika.   | □ |
| Servo nadzor                                                      |    |                   |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Servo nadzor, 1100 l/h -                                          | 5  | 4.118-009.0       | Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli.                                                                                                                                      | ■ |
| RAZPRŠILNE CEVI                                                   |    |                   |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Vrtljive razpršilne cevi                                          |    |                   |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv                                     | 6  | 4.112-000.0       | Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                  | ■ |
| LED svetilka za razpršilnik                                       | 7  | 2.680-002.0       | Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih.                                        | □ |
| Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiv                                   | 8  | 4.112-027.0       | Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                   | □ |
| Pršilna cev, 400 mm, vrtljiv                                      | 9  | 4.112-024.0       | Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                   | □ |
| Pršilna cev, 600 mm, vrtljiv                                      | 10 | 4.112-007.0       | Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                   | □ |
| Pršilna cev, 840 mm, vrtljiv                                      | 11 | 4.112-006.0       | Razpršilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                   | □ |
| Pršilna cev, 1550 mm, vrtljiv                                     | 12 | 4.112-018.0       | Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                  | □ |
| Pršilna cev, 2050 mm, vrtljiv                                     | 13 | 4.112-021.0       | Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska                                                                                                                                                                  | □ |
| Podaljšek pršilne cevi, 1000 mm                                   | 14 | 4.112-048.0       | Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm.                                                                                                                                                     | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

# PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER

## 1.071-934.0



|                                                                           |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>RAZPRŠILNE CEVI</b>                                                    |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Dvojne razpršilne cevi</b>                                             |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Dvojna pršilna cev, 960 mm                                                | 15 | 2.112-016.0       | Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kotna razpršilna cev</b>                                               |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Cev za žleb in sanitarije                                                 | 16 | 4.112-029.0       | Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fleksibilna razpršilna cev</b>                                         |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Prožna pršilna cev, 1050 mm                                               | 17 | 4.112-035.0       | Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles.                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Zgibni zglob za visok tlak                                                | 18 | 4.112-057.0       | Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120°. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Cev za čiščenje žlebov</b>                                             |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Cev za čiščenje žlebov                                                    | 19 | 2.112-015.0       | Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke pokrova.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Razpršilna cev za podstavke</b>                                        |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Spodnja razpršilna cev                                                    | 20 | 4.112-032.0       | Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dodatni ročaj</b>                                                      |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock                                 | 21 | 4.321-380.0       | Priročno v vseh okoliščinah – pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posamezni nalogi. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER</b>                                             |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Šoba Power s kotom pršenja 25°</b>                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Napajalna šoba 25°, 110                                                   | 22 | 2.113-018.0       | Šoba s ploskim curkom za veliko površinsko zmogljivost in trdovratno umazanijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Visokotlačna šoba, kot pršenja 0°</b>                                  |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Napajalna šoba 0°, 110                                                    | 23 | 2.113-039.0       | Polni curek za posebej trdovratno umazanijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Šoba Power s kotom pršenja 15°</b>                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Napajalna šoba 15°, 100                                                   | 24 | 2.113-052.0       | Ravna ventilatorska šoba za trdovratno umazanijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Šoba Power s kotom pršenja 40°</b>                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Napajalna šoba, 130                                                       | 25 | 2.113-067.0       | Ploski curek za veliko površinsko zmogljivost – primeren za občutljive površine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>RAZPRŠILNE CEVI Z VRTLJIVIM CURKOM</b>                                 |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika</b>                          |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Rezalnik za umazanijo, velika, 120                                        | 26 | 4.114-044.0       | Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VEČNAMENSKA ŠOBA</b>                                                   |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Kotna razpršilna cev s ploščatim curkom 0-90°</b>                      |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Šoba s spremenljivim kotom, 055                                           | 27 | 4.113-008.0       | Omogoča menjavo visokotlačnega curka od 0° -90° in brezstopenjsko razprševanja po kotih. To omogoča enostavno prilagajanje vsem vrstam umazanije in površin.                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ŠOBA ZA VISOKOTLAČNI CUREK / ZAŠČITA ŠOBE / NOSILEC KROGLIČNE ŠOBE</b> |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Nosilec kroglične šobe</b>                                             |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Držalo za kroglične šobe                                                  | 28 | 4.764-012.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER  
1.071-934.0



|                                                                                  |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NAVITJE ZA ŠOBO / DISTANČNIK                                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Navitje za šobo                                                                  |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Vijačni priključek za šobo                                                       | 29 | 4.112-011.0       | Vijačni priključek šobe z zaščitnim delom za visokotlačne in močnostne šobe                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| VISOKOTLAČNE CEVI                                                                |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Standard z obojestranskim navitjem                                               |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                             | 30 | 6.110-031.0       | Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                             | 31 | 6.110-030.0       | 15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in na obeh straneh in EASY!Lock, ki prihrani čas.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                             | 32 | 6.110-032.0       | Na obeh straneh z robustno EASY!Lock varnostno ročico opremljena 20-metrška visokotlačna cev (DN 8). Odobrena za tlak do 315 bar.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Longlife z obojestranskim navitjem                                               |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                   | 33 | 6.110-024.0       | 1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov.         | <input type="checkbox"/> |
| Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem                              |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                   | 34 | 6.110-051.0       | Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odobren za živilsko industrijo.Obe strani s hitrim in stabilnim EASYLock ročnim vijačnim priključkom.              | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                   | 35 | 6.110-052.0       | Primerna za prehrabetno industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako , sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem                   |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Visokotlačna cev za živila Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock          | 36 | 6.110-053.0       | Modrq zunanja obloga, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASYLock dvostranski ročni priključek. | <input type="checkbox"/> |
| Posebne cevi                                                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Visokotlačna cev ukrivljena, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 37 | 6.110-068.0       | Za priključitev na kolutne cevi: visokotlačna cev, z M 22 × 1,5 priključkom EASY!Lock matica , 1,5 m dolga in primerna za delovne tlake do 400 bar.                                | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠČENJE CEVI                                                                    |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Cev za čiščenje cevi, DN 6                                                       |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar                            | 38 | 6.110-046.0       | Cev za čiščenje cevi dolžine 10 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).                                            | <input type="checkbox"/> |
| Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar                            | 39 | 6.110-008.0       | Pri 20 m gibki cevi za čiščenje cevi gre za posebej fleksibilno visokotlačno cev za čiščenje notranjosti cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).                                  | <input type="checkbox"/> |
| Gibka cev za čiščenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 250 bar                            | 40 | 6.110-047.0       | Cev za čiščenje cevi dolžine 30 m je posebej fleksibilna visokotlačna cev za notranje čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).                                            | <input type="checkbox"/> |
| ČISTILNIKI TAL IN TALNE ŠOBE                                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Talna šoba FRV 30                                                                |    |                   |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Komplet za pritrditev cevi                                                       | 41 | 2.642-528.0       | Nastavek za pritrditev sesalne cevi na gladke površine.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pribor za pritrditev lovilca umazanije                                           | 42 | 2.642-532.0       | Žlica iz pocinkanega jekla se uporablja za zbiranje grobe umazanije in za pritrditev sesalne cevi v zunanji površini.                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

# PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER

## 1.071-934.0



|                                                           |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTILNIKI TAL IN TALNE ŠOBE</b>                       |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Posebni kompleti šob za FRV</b>                        |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Komplet šob za FRV, 080                                   | 43 | 2.642-982.0       | Pribor za šobe, ki je specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Talna šoba FRV 30 Me</b>                               |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Podaljšek cevi FRV 30 Me in FRV 50 Me                     | 44 | 4.441-040.0       | 5 m podaljšek cevi za FRV 30 Me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Talna šoba FRV 50 Me</b>                               |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Talna šoba FRV 50 Me                                      | 45 | 2.111-024.0       | Čiščenje površin s samodejnim črpanjem odpadne vode za posebej velike površine - to pomeni FRV 50 Me Čiščenje tople vode do 85 ° C. FRV 50 Me ima temperaturno odporno 10-metrsko sesalno cev iz poliuretana. Dodatna kakovostna značilnost so kolesca in 2-kratni keramični ležaji. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 2000 l / h / 85 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMI ZA PENO</b>                                    |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Pršilnik za čistila</b>                                |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Šoba za penjenje, napredna 3, 900 l/h - 2500 l/h          | 46 | 4.112-065.0       | Razvit posebej za uporabo z agresivnimi čistili: visokokakovosten razpršilnik za peno Advanced 3 s posodo in nastavitvijo razpršilnega kota, izdelan iz ekološke medenine Ecobrass, za visokotlačne čistilnike Kärcher.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h     | 47 | 4.112-069.0       | DUO Advanced 3 pršilnik za čistila je zasnovan za uporabo z agresivnimi detergenti. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa na visokotlačno čiščenje, nastavev kota škropljenja ter 2-litrsko posodo.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za penjenje, osnovna 3, 900 l/h - 2500 l/h           | 48 | 4.112-055.0       | Visokokakovosten, enostaven, robusten pršilnik s posodo za čistila in nanašanje detergenta Basic 3 za visokotlačne čistilnike z zmogljivostjo 900-2500 l / h. Omogoča odličen nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrsko posodo za čistilo za šobo za penjenje, osnovna  | 49 | 5.071-414.0       | Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrsko posodo za čistilo za osnovno šobo za peno (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrsko posodo za čistilo za šobo za penjenje, napredna | 50 | 6.414-050.0       | Dodatna 1-litrsko posodo za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet Inno Foam</b>                                  |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Komplet Inno Foam z vbrizgavanjem čistila                 | 51 | 2.112-000.0       | Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na visokotlačno delovanje za splakovanje ipd., visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.      | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Inno komplet za peno                                | 52 | 2.112-008.0       | Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Dvojna razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za različne razrede naprav (glejte komplete šob) je treba naročiti ločeno.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet Easy Foam</b>                                  |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Komplet Easy za peno z vbrizgavanjem čistila              | 53 | 2.112-010.0       | Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje in RM-HD visokotlačni injektor čistil z natančnim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.       | <input type="checkbox"/> |
| Komplet Easy za peno                                      | 54 | 2.112-011.0       | Visokotlačni sistem za peno za uporabo s prenosnimi in stacionarnimi HD / HDS napravami za čiščenje in dezinfekcijo. Razpršilna cev s šobo za peno in možnostjo preklopa na HD-visokotlačno delovanje za splakovanje. Komplete šob za naprave različnih razredov (glej komplete šob) je treba naročiti ločeno.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet šob za Inno / Easy Foam</b>                    |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Komplet šob 110 za komplet Inno/Easy 1000 - 1300 l/h      | 55 | 2.111-020.0       | Komplet šob 110 vsebuje Kärcherjeve šobe Power in vložek za šobe. Za komplet Inno/Easy Foam 1000 - 1300 l/h. Za optimalno delovanje sistemov za peno s posamezno napravo.                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet penilna šoba</b>                               |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Komplet za montažo šobe za peno                           | 56 | 2.112-013.0       | Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitev na brizgalno cev namesto HP šobe                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

# PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER

## 1.071-934.0



|                                                            |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DODAJANJE / INJEKTORJI</b>                              |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Injektorji čistilnih sredstev</b>                       |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vbrizgalna šoba RM za visok in nizki tlak (brez šobe)      | 57 | 4.637-032.0       | Dodajanje čistil: pri visokem in nizkem tlaku ločeno od naprave. Doziranje do 15 %.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vbrizgalna šoba RM za visok tlak (brez šobe)               | 58 | 4.637-033.0       | Dodajanje čistila pri visokem tlaku 3-5 %                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplet šob, primeren za naročniško št. 3.637-170.0</b> |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Komplet s šobami 1000-1200 l / h                           | 59 | 4.769-013.0       | Za HD / HDS 1000 - 1200 l / h. Sestavljen iz vstavka za šobe + HD šoba + vijačna povezava                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uporaba šob za naročniško št. 3.637-001.0</b>           |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vložek šobe od 1100 l / h - HD                             | 60 | 4.769-002.0       | Visok tlak za naprave od 1.100 l / h                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vložek šobe od 1100 l / h - ND                             | 61 | 4.769-006.0       | Nizek tlak za naprave od 1.100 l / h                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>HITRA SPOJKA</b>                                        |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hitra spojka                                               | 62 | 2.115-000.0       | Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem.                         | <input type="checkbox"/> |
| Vtični priključek                                          | 63 | 2.115-001.0       | Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠČENJE SODOV IN POSOD</b>                             |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Add-on kit mud sucker                                      | 64 | 2.641-798.0       | Za priključitev na visokotlačno cev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: zmogljiv čistilnik za črpanje mulja je namenjen za dodatno namestitev na visokotlačne čistilnike ali na črpalke za umazanijo. | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTALI DODATKI ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE</b>           |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Jet pištola                                                | 65 | 2.869-067.0       | Hitra namestitev, preprosto prenašanje, takojšnji izklop - brizgalna pištola GS je cenovno ugodna rešitev za čiščenje majhnih do srednje velikih površin vseh vrst. Nastavljiv tlak/količina vode.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>CEV ZA DIMNI PLIN</b>                                   |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Priključek za na dimno cev                                 | 66 | 4.656-079.0       | Izpušna šoba (povezovalni oval, premer 157 mm) za priključitev na visokotlačni čistilec tople vode. Z varovalko za priključek dimne cevi. Za premer dimne cevi do 200 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                           |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| TESNILA TR                                                 | 67 | 2.880-001.0       |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>DELI SPOJK</b>                                          |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Vrtljiva spojka</b>                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Rotacijska sklopka                                         | 68 | 4.111-021.0       | Zanesljivo preprečuje sukanje HD - cevi. Povezava EASY!Lock. Zaščita omrežja.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Povezovalni del</b>                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Navitje za šobo / vijačni nastavek                         | 69 | 4.111-022.0       | Za pritrditev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Y razdelilnik                                              | 70 | 4.111-024.0       | Ponuja možnost priključitve dveh škropilnih naprav na napravo. Montaža pri visokotlačnem iztoku.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER  
1.071-934.0



|                                                                           |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DELI SPOJK                                                                |    |                   |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Povezovalni del                                                           |    |                   |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kratka škropilna naprava                                                  | 71 | 4.111-038.0       | Za montažo HD šob in pribora neposredno na HD pištolo (z navojnim priključkom šobe).Ni združljiv s trojnimi šobami.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock                                                         |    |                   |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                                    | 72 | 4.111-029.0       | Adapter 1 za priključitev stare cevi z novo cevjo                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                                    | 73 | 4.111-030.0       | Adapter 2 za priključitev stare naprave z novo cevjo in stare pištole z novo cevjo                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                                    | 74 | 4.111-031.0       | Adapter 3 za priključitev stare pištole z novo izpušno cevjo in novim servokontrolerjem                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 TR22IG-D11                                                      | 75 | 4.111-032.0       | Adapter 4 za priključitev nove pištole s staro vrtljivo cevjo                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                                    | 76 | 4.111-033.0       | Adapter 5 za priključitev nove pištole s staro cevjo in novi servokontroler s staro cevjo                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                                    | 77 | 4.111-034.0       | Adapter 6 za priključitev nove naprave s staro cevjo in staro cev z novo pištolo novo                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                                    | 78 | 4.111-035.0       | Adapter 7 za priključitev stare brizgalne cevi z novo šobo                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                                    | 79 | 4.111-036.0       | Adapter 8 za priključitev nove brizgalne cevi s staro šobo                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Spojka 9 TR                                                               | 80 | 4.111-037.0       | Spojka za povezovanje in podaljševanje novih visokotlačnih cevi.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 ; Rotacijska sklopka EASY! Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG           | 81 | 4.111-046.0       | Vrtljiv adapter za priključitev HD cevi z M 22x1.5 priključkom in EASY! Force visokotlačno pištolo                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| KOLUTI ZA CEV                                                             |    |                   |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kolut za cev s samodejnim navijanjem                                      |    |                   |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Avtomatski kolut za cev iz plastike z vključeno visokotlačno cevjo, 15 m  | 82 | 2.639-257.0       | Vzmetni samodejni navijalnik visokotlačne cevi za namestitev na steno, pripravljen za uporabo. Poenostavlja uporabo visokotlačne cevi skrajšuje čas priprave in povečuje varnost pri delu. | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev, prašno lakirano jeklo/plastika, 20 m             | 83 | 6.392-074.0       | Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz praškasto lakiranega jekla. Boben je izdelan iz plastike.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla/sintetičnega materiala, 20 m | 84 | 6.392-083.0       | Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla.Boben je izdelan iz plastike.                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER  
1.071-934.0



|                                                                                   |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KOLUTI ZA CEV                                                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kolut za cev s samodejnim navijanjem                                              |    |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Avtomatski kolut za cev, sivo prevlečen bazalt, 20 m                              | 85 | 6.392-106.0       | Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kolut za cev, avtomatski, siv s prevlečeno z bazaltom, 20 m                       | 86 | 6.392-105.0       | Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).  | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla z vključenim vrtljivim držalom, 20 m | 87 | 6.392-076.0       | Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla. Z vrtljivim držalom. Primerno za 20 m visokotlačne cevi.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla, 40 m                                | 88 | 6.392-442.0       | Kolut z navijalno cevjo zagotavlja maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključek za cevni kolut).                          | <input type="checkbox"/> |
| Vrtljivo držalo prašno lakirano                                                   | 89 | 2.639-931.0       | Nosilec za pritrditev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120 °. Iz pocinkanega jekla.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla                                              | 90 | 2.641-867.0       | Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2.641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠČENJE FASAD IN SOLARNIH PANELOV                                                |    |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Krtače                                                                            |    |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Krtača s trdimi ščetinami                                                         | 91 | 6.960-133.0       | Krtača s trdimi ščetinami za čiščenje industrijskih fasadnih oblog in odstranjevanje grobih nečistoč, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Krtača s srednje trdimi ščetinami                                                 | 92 | 6.960-134.0       | Optimalno čiščenje fasad, navojnic in tekstilnih oblog je mogoče s krtačo s srednje trdimi ščetinami za hitro in preprosto priključitev na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.                       | <input type="checkbox"/> |
| Krtača z mehкими ščetinami                                                        | 93 | 6.960-135.0       | Krtača z mehкими ščetinami za globinsko čiščenje občutljivih površin, kot je steklo ali solarni paneli, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.                               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski ročaji                                                                |    |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Nizkotlačni adapter TL                                                            | 94 | 4.580-097.0       | Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitvev na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 7 F                                                       | 95 | 4.762-609.0       | Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 7 H                                                       | 96 | 4.762-610.0       | Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m.    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 10 H                                                      | 97 | 4.762-611.0       | Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejen je iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 10 C                                                      | 98 | 4.762-612.0       | Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov.               | <input type="checkbox"/> |

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER  
1.071-934.0



|                                                |     | Številka naročila |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ČIŠČENJE FASAD IN SOLARNIH PANELOV             |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Teleskopski ročaji                             |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Teleskopski nastavek TL 14 C                   | 99  | 4.762-613.0       | Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral. | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačni vmesnik TL                        | 100 | 4.775-154.0       | Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje.      | <input type="checkbox"/> |
| NASTAVEK ZA ŠKROPLJENJE                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Šoba iz borovega karbida                       |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Šoba iz borov karbida za naprave do 1000 l / h | 101 | 6.415-083.0       | Poleg paketov šob.Posebej nizkotlačna brizgalna šoba z oblogo iz borovega karbida za stalno uporabo.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠČENJE SODOV IN POSOD                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Čiščenje sodov in rezervoarjev                 |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Čistilnik za sode BC 14/12 C                   | 102 | 2.112-020.0       | Čistilnik za sode BC 14/12 je injekcijska naprava za notranje čiščenje posod in sodov – zlasti hrastovih sodov s kapaciteto med 225 in 600 litri.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Pršilna glava HKF 30/14-E                      | 103 | 6.751-061.0       | Kompaktna čistilna glava iz nerjavečega jekla za čiščenje notranjosti sodov in posod z odprtini 65 mm ali več. Nizka teža in konstantna hitrost vrtenja s pomočjo električnega motorja.                            | <input type="checkbox"/> |
| PRIKLJUČEK ZA VODO                             |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Geka spojka                                    |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| GEKA sklop z nastavkom za cev, R 3/4";         | 104 | 6.388-455.0       | Z nastavkom za cev                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| GEKA sklop z nastavkom za cev, R 1";           | 105 | 6.388-465.0       |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| GEKA sklop z notranjim navojem, R 1";          | 106 | 6.388-458.0       | Z notranjim navojem                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Sesalni filter                                 |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Vodni filter                                   | 107 | 6.414-956.0       | Za sesanje iz ribnikov, skladiščnih rezervoarjev ali podobnega, ohišje filtra iz poliamida, sito iz nerjavečega jekla, velikost mrežnega očesa 800 µm, priključek 3/4 "in 1", brez protipovratnega ventila         | <input type="checkbox"/> |
| Sesalni filter s protipovratnim ventilom       | 108 | 4.730-012.0       | Sesalni filter iz medenine za sesanje iz ribnikov, skladiščnih posod ali podobno. S protipovratnim ventilom.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vodni filter                                   |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Univerzalni fini vodni filter, 25 µm           | 109 | 2.637-020.0       | Fini vodni filter, 25 µm, najv. temperatura 50°C. Za zaščito visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz vode. Pretok vode do 1200 l/h. Priključek 3/4", z adapterjem 1".                                    | <input type="checkbox"/> |
| Fini vodni filter, z adapterjem                | 110 | 4.730-102.0       | Fini vodni filter, velikost 125 µm, maks. Temperatura 50 ° C. Napravo varuje pred delci umazanije v vodi. Volumen vode do 1.200 l / h. Priključek 3/4 ", z adapterjem 1".                                          | <input type="checkbox"/> |
| Fin vodni filter, 100 µm, R 1"                 | 111 | 2.638-270.0       | Fin vodni filter, gostota sita 100 µm, maks. temperatura 60° C. Za montažo na vhodu naprave. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".                                   | <input type="checkbox"/> |
| Cev za dovajanje vode                          |     |                   |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Cev za dovod vode                              | 112 | 4.440-207.0       | NW 19 R1 "/ R 3/4", do 85 ° C, za sesalno delovanje z bakreno žico za ozemljitev naprave                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Dodaten pribor

PRIBOR ZA HDS 2000 SUPER  
1.071-934.0



|                                                   |     |                   |                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   |     | Številka naročila |                                                                                                                                                                        |                          |
| PRIKLJUČEK ZA VODO                                |     |                   |                                                                                                                                                                        |                          |
| Cev za dovajanje vode                             |     |                   |                                                                                                                                                                        |                          |
| Cev za dovod vode                                 | 113 | 4.440-270.0       | NW 19 R1" / R1", do 85 °C                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| KRTAČA ZA PRANJE                                  |     |                   |                                                                                                                                                                        |                          |
| Natična krtača za pranje                          |     |                   |                                                                                                                                                                        |                          |
| Pralna krtača                                     | 114 | 4.113-001.0       | Za univerzalno uporabo pri čiščenju površin. Pritrditev z vpenjalnim kosom neposredno na razpršilno cev. TR navojna povezava.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vrtljiva krtača za pranje                         |     |                   |                                                                                                                                                                        |                          |
| Rotacijska krtača za pranje za naprave > 1000 l/h | 115 | 4.113-002.0       | S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C, M 18 × 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek). | <input type="checkbox"/> |
| Rotacijska krtača za pranje za naprave > 800 l/h  | 116 | 4.113-005.0       |                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Dodatni pribor