

NT 611 MWF

Posebej razvit za zahtevne gasilske enote: mokri in suhi sesalnik NT 611 Mwf za odstranjevanje velike količine vode, ki je ostala v požarnih operacijah ali poplavalah.



Številka naročila

1.146-601.0

- S črpalko za umazano vodo
- Vtikač IP68; stikalo PRCD-K
- C-spojka z zaporno pipo

Tehnični podatki

		4039784722576
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Prostornina posode	l	55
Nazivna vhodna moč	W	max. 2350
Moč črpalke za odstranjevanje	W	800
Standardna nominalna širina		DN 40
Dolžina kabla	m	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	63
Teža brez dodatkov	Kg	23
Teža vključno z embalažo	Kg	33,4
Mere (D × Š × V)	mm	570 × 430 × 860

Oprema

Sesalna cev	m	4 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Kovina
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	370 / aluminij
Ozka šoba		■
Filter grobe umazanje		■
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Papir
Izpustna cev (odporna proti olju)		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Osebo varnostno stikalo PRCD-K		s konektorjem IP68
Material posode		Plastika
Clip sistem za podaljševanje cevi		■
Popolnoma snemljiva črpalka za umazano vodo		■
Zaustavitvena zavora		■
Zaščita pred udarci		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Sesalna turbina brez vzdrževanja	Kos(i)	1

■ vključno v dobavo



Vgrajen filter za grobo umazanijo za zaščito črpalke

- Ščiti črpalko za odlaganje pred zamažitvami pred kamni, listi ali kosi lesa.



Vgrajena črpalka za umazano vodo

- Črpalka lahko prečrpa velike količine tekočine, zato je črpanje lahko neprekinjeno.



Vgrajen filter za grobo umazanijo za zaščito turbine

- Varuje turbino pred poškodbami zaradi grobih nečistoč in majhnih delcev.

PRIBOR ZA NT 611 MWF 1.146-601.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju				
Filter za grobo umazanijo NT 611 Mwf	1	4.423-160.0	Poseben filter za grobo umazanijo za Kärcherjev gasilski sesalnik NT 611 Mwf. Filter ščiti črpalko za odstranjevanje pred zamašitvijo z grobo umazanijo, kot so kamenje, listje ali kosi lesa.	■
Filter za grobo umazanijo, za mokro in suho sesanje	2	6.904-287.0	Filter za grobo umazanijo s perforirano kovinsko ploščo in penastim tesnilom za zaščito turbin večine Kärcher sesalnikov za mokro in suho sesanje iz razreda Tact in Ap.	■
Filtrska vrečka za mokro sesanje				
Mokra filter vrečka	3	6.904-211.0	Posebna / mokra filtrska vrečka, odporna na trganje, razreda prahu L je primerna za suho in mokro čiščenje. Primerno za NT 561, NT 611 in NT 611 K.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 40, plastika, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	5.031-904.0	DN 40 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Ovinki, kovinski				
Koleno, NT, DN 35, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	6.900-519.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 35, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	6.903-141.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 35 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 40, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	7	6.900-276.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Robustno krivino ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 40, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	8	6.902-079.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 40 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	□
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Večnamenska šoba mokra / suha, aluminij, DN 40	9	6.903-018.0	Vsestranska šoba iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	■
	10	6.906-383.0	Vsestranska šoba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT.	□
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za fuge, NT, DN 40, plastična, 290 mm	11	6.903-033.0	Plastična šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.	■
Šoba za fuge, NT, DN 40, kovinska, 400 mm	12	6.905-817.0	Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm.	□
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Za naknadno vgradnjo v starejše Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobila z delovno širino približno 90 mm.	□
Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin				
Fiksna šoba	14	4.130-401.0	Kovinska, nastavljiva po višini, krtačni trak, gumijasti nastavki (samo za različice NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact)	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 611 MWF 1.146-601.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°				
NT gumijasta sesalna šoba, prirezana pod 45°, DN 40	15	6.902-105.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev DN 40, kromirana	16	6.900-275.0	Sesalna cev (DN 40, 1 × 0,55 m), izdelana iz kromirane kovine, je standardna v skoraj vseh komercialnih sesalnikih. Neobvezno za komercialne enomotorne sesalce s sesalno cevjo DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev	17	6.900-514.0	Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Sesalna cev	18	6.902-081.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-531.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 1m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	20	4.440-678.0	Sesalna cev z lokom nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, odporna na olje	21	6.906-714.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	22	6.906-241.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 1.0	23	2.639-873.0	Komplet za popravilo (C40) vključuje vtične cevne priključke (brez bajonetne priključne tulke) za industrijske sesalnike NT s sistemom sponk.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek za cev, NT, DN 40, dolžina 2.5 m, sponka 1.0	24	6.906-344.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	25	6.906-279.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	26	6.906-321.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT DN 35, 10 m, sponka 1.0, za sesalnike za mokro in suho sesanje	27	6.906-242.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 5 × , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	28	6.904-208.0	5 dvoslojnih papirnatih filtrirnih vrečk iz razreda prahu M z ojačano zunanjo plastjo za mokre in suhe Kärcherjeve sesalnike.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 611 MWF 1.146-601.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter, papirnat				
Ploščati nagubani filter, papirnat	29	6.904-367.0	Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PES				
Ploščati nagubani filter Wet & Dry	30	6.907-662.0	Ploščati nagubani filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE				
Ploščati nagubani filter (PTFE)	31	6.907-455.0	Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	<input type="checkbox"/>
VEZNE OBJEMKE				
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Električno prevodni priključni adapter DN 40 za nastavek DN 35	32	5.407-109.0	Električno prevodni adapter (C 40) s priključkom DN 35 za priključitev pribora DN 35 na industrijsko sesalno cev C 40 ali C-DN 40. Primerno za NT sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 40	33	5.407-111.0	Priključek C 40 cev za pribor DN 40, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka				
Reducirni nastavek	34	6.902-017.0	Reducirni del za podaljšanje dodatne opreme. Idealna rešitev za uporabo dodatkov s priključnim stožcem DN 35 v povezavi s priborom s priključnim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT redukcijska spojka s sistemom zaponke za sesalne cevi DN 40 s priključkom DN 35	35	5.407-113.0	Reducirni nastavek (C 40 do C 35) za priključitev dodatkov s sponko C 35 na sesalne cevi s sistemom sponk C 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	36	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	37	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor