

## NT 40/1 TACT TE L

Kompakten in preprost za transport: mokro/suhi sesalnik NT 40/1 Tact Te s sistemom za čiščenje filtra Tact, s posodo prostornine 40 l in z odbijačem za dolgotrajno delo brez prekinitev.



Made in Europe



### Številka naročila

1.148-311.0

- PES filter z ravnimi nabori
- Antistatični pripravek
- Potisni ročaj kot opcija

### Tehnični podatki

		4054278061344
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Prostornina posode	l	40
Material posode		Plastika
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina gumijastega napajalnega kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Teža brez dodatkov	Kg	14,4
Teža vključno z embalažo	Kg	19
Mere (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 655

### Oprema

Sesalna cev	m	4 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Nerjaveče jeklo
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Priključen adapter za električno orodje		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave		■
Antistatični pripravek		■
Ploščati filter		PES
Čiščenje filtra		Avtomatsko čiščenje filtra Tact
Zaščita pred udarci		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtljivega kolesa		■

■ vključno v dobavo



## Priključek za sesalno cev v glavnem delu naprave

- Sesalni priključek v glavi naprave omogoča veliko uporabno prostornino rezervoarja/posode.
- Preprosto praznjenje rezervoarja/posode je možno zaradi povezanosti cevi in glave naprave.



## Odlaganje prtljage in možnosti pritrditve

- Škatle z orodjem lahko brez strahu pred drsenjem odložite na ravno glavo naprave, kar omogoča njena gumasta površina.
- Vezni členi omogočajo varno pritrditev z običajnimi veznimi trakovi.



## Nastavljiv ročaj kot možnost izbire

- Za praktičen transport do mesta, kjer se bo naprava uporabljala, lahko hitro in enostavno namestite nastavljivi ročaj (možnost izbire).

## PRIBOR ZA NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M</b>				
<b>Ploščati filter PES</b>				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanje razredov prahu M in L.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter, papirnat</b>				
Ploščati nagubani filter, papirnat	2	6.904-367.0	Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter PTFE</b>				
Ploščati nagubani filter (PTFE)	3	6.907-455.0	Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	<input type="checkbox"/>
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-170.0	Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Mokra / suha talna šoba, plastična, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	8	2.889-173.0	300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom.	<input type="checkbox"/>
Šoba za mokra/suha tla, standardna plastika, DN 35	9	6.906-512.0	Šoba DN 35 za mokra/suha tla, narejena iz plastike za mokre in suhe sesalnike. Opremljena s stranskimi valji, trakovi za ščetke in brisalci. Delovna širina: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35	10	6.906-384.0	Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
Mokro / suha talna šoba, plastična, DN 35, 400 mm	11	2.889-118.0	Večnamenska šoba (DN 35) za mokro odsesavanje velikih površin. Gumijasti trak in krtačo lahko enostavno in hitro zamenjate.	<input type="checkbox"/>
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	12	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Večnamenske krtače</b>				
Večnamenska krtača	13	6.900-425.0	Večnamenska ščetka PPN	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>				
Ergonomska avtomobilska šoba, DN 35, 100 mm	14	2.889-356.0	Ergonomska in kompaktna šoba za čiščenje avtomobila DN 35 iz plastike z delovno širino 100 mm za čiščenje notranjosti vozila. Primerno za vse mokre in suhe sesalnike z loki DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	15	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°</b>				
Gumijasta sesalna šoba, prerezana 45°	16	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombinirane šobe, suho sesanje</b>				
Kombinirana šoba, DN 35, 270 mm	17	6.906-511.0	Preklopna kombinirana šoba (272 mm) iz plastike. Z drsnim spodnjim delom iz nerjavečega jekla, priključkom z navojem 6.905-417.0 in priključkom DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni čopiči</b>				
Sesalna krtača	18	6.903-862.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 35) z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami. Mere nastavka krtače: 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>				
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW35 550mm	19	2.889-192.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	20	2.889-191.0	Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-135.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5, sponka 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-134.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	23	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	24	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	25	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	26	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	27	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	28	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor




## PRIBOR ZA NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	29	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	30	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 35, sponka 2.0	31	2.889-149.0	Komplet za popravilo, ID 35, za novi sistem s sponko.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	32	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna</b>				
Nastavek za električno orodje, DN 35, sponka 2.0	33	2.889-151.0	Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in zračnim vrtljivim obročem, primeren za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem. Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Connection cone NW35	34	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter za električno orodje, vijachen</b>				
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	35	5.453-016.0	Tristopenjska priključna objemka iz umetnega materiala z navodili za montažo. Prilagodljiva od DN 26 do DN 36. Za privitje na industrijsko sesalno cev DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprne, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Filtrska vrečka iz koprne s prostornino 40-50 litrov. Odporen na prah, razred prahu M, za sesalne šobe v glavi naprave.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H</b>				
Ploščati naguban filter Safety/HEPA	37	6.907-671.0	Ploščati naguban filter Safety/HEPA iz vlaknatega materiala PES-/PTFE z rdečo etiketo. Odobren za razred prahu H. Za sesanje zdravju škodljivega prahu, grobe umazanije in tekočin.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter HEPA-14	38	6.904-242.0	Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju</b>				
Filter za grobo umazanijo, za mokro in suho sesanje	39	6.904-287.0	Filter za grobo umazanijo s perforirano kovinsko ploščo in penastim tesnilom za zaščito turbin večine Kärcher sesalnikov za mokro in suho sesanje iz razreda Tact in Ap.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu</b>				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	<input type="checkbox"/>
<b>Penasti filter</b>				
Svečni filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Kartušni filter Wood iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo nalepko. Za varno sesanje velikih količin prahu iz lesa in vlaken iz razredov prahu M in L.	<input type="checkbox"/>
Membranski filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Dodatni membranski filter iz koprne za naprave serije Tact in Ap. Namesti se neposredno preko posode in omogoča sesanje brez filtrske vrečke. Pralen, za večkratno uporabo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE</b>				
Univerzalni komplet za obrtnike	43	2.637-595.0	Komplet pribora za obrtnike.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatkov za čiščenje avtomobila	44	2.862-166.0	Komplet dodatkov za čiščenje notranjosti vozila v nazivni širini DN 35 za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje. Komplet vsebuje različne šobe in adapterje v nominalnih širinah DN 35 in DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Ročaj za NT 40/1 Tact Te L	45	2.643-868.0	Ergonomičen ročaj za NT 40/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Šoba za prah pri vrtnanju	46	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtnanju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrditev ciklonskega predseparatorja CS 40 Me	47	2.863-027.0	Komplet za pritrditev ciklonskega predseparatorja CS 40 Me za mokre in suhe sesalnike je posebej razvit, zelo učinkovit pripomoček za nanašanje drobnega prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	48	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	49	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor