

## NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: Zmogljiv mokro-suhi sesalnik srednjega razreda s 40-litrskim rezervoarjem. Stroj navduši z odlično sesalno močjo, pametno opremo in vzdržljivimi komponentami.



Made in Europe



### Številka naročila

1.148-321.0

- Polavtomatsko čiščenje filtra
- Plosko naguban filter z ohišjem filtra
- Fleksibilna shranjevanje cevi in kablov

### Tehnični podatki

		4054278061351
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Prostornina posode	l	40
Material posode		Plastika
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Teža brez dodatkov	Kg	12,4
Teža vključno z embalažo	Kg	16,5
Mere (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 630

### Oprema

Sesalna cev	m	2,5 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,55 / Kovina
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	300
Ozka šoba		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Ploščati filter		Papir
Čiščenje filtra		Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
Razred zaščite		II
Zavora vrtljivega kolesa		■
■	vključno v dobavo	



## Polavtomatsko čiščenje filtra

- Polavtomatsko čiščenje filtra zagotavlja stalno visoko sesalno moč.
- Namestitev gumba za čiščenje AP poenostavi rokovanje.



## Fleksibilna zaščita cevi in električnega kabla

- Omogoča varno pritrditev cevi različnih dolžin in premerov.
- Varno shranjevanje napajalnega kabla.



## Odstranljivo ohišje filtra

- Omogoča odstranjevanje filtra brez prahu.
- Učinkovito preprečuje nepravilno vstavljanje plosko nagubanega filtra.

## PRIBOR ZA NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M</b>				
<b>Ploščati filter, papirnat</b>				
Ploščati nagubani filter, papirnat	1	6.904-367.0	Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Ploščati filter PES</b>				
Ploščati nagubani filter Wet & Dry	2	6.907-662.0	Ploščati nagubani filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	□
<b>Ploščati filter PTFE</b>				
Ploščati nagubani filter (PTFE)	3	6.907-455.0	Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	□
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-170.0	Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	□
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	□
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Talna šoba za mokro/suho, DN 35, 300 mm	7	2.899-691.0	DN 35 plastična mokro/suha talna šoba s stranskimi valji. Krtačne trakove in strgale je enostavno zamenjati s sponko. Delovna širina 300 mm.	■
Mokra / suha talna šoba, plastična, DN 35	8	2.889-152.0	360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami.	□
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	9	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	■
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>				
Ergonomska avtomobilska šoba, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomska in kompaktna šoba za čiščenje avtomobila DN 35 iz plastike z delovno širino 100 mm za čiščenje notranjosti vozila. Primerno za vse mokre in suhe sesalnike z loki DN 35.	□
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□
<b>Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°</b>				
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	12	6.902-104.0	45-stopinjna gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	□
<b>Sesalni čopiči</b>				
Sesalna krtača	13	6.903-862.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 35) z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami. Mere nastavka krtače: 70 x 45 mm	□
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	14	2.889-191.0	Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 mm.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sesalna cev NT, DN 35, dolžina 2,5, sponka 2.0, bajonet 2.0	15	2.889-134.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	16	2.889-135.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	17	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	18	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	19	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	20	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	23	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 35, sponka 2.0	24	2.889-149.0	Komplet za popravilo, ID 35, za novi sistem s sponko.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprne, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Filtrska vrečka iz koprne s prostornino 40-50 litrov. Odporen na prah, razred prahu M, za sesalne šobe v glavi naprave.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Penasti filter</b>				
Membranski filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Dodaten membranski filter iz koprne za naprave serije Tact in Ap. Namesti se neposredno preko posode in omogoča sesanje brez filtrske vrečke. Pralen, za večkratno uporabo.	<input type="checkbox"/>
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Connection cone NW35	27	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Šoba za prah pri vrtnanju	28	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtnanju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
CS 40 Me ciklonski pred-separator	29	2.863-026.0	Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	30	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	31	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor