

## NT 30/1 TACT TE BASIC M

NT 30/1 Tact Te Basic M varno in zanesljivo odstrani vdihljiv fini prah razreda M, ki ga pogosto najdemo na gradbiščih. Kompakten sesalnik za mokro in suho sesanje s 30-litrsko posodo.



Made in Europe



### Številka naročila

1.148-238.0

- 30-litrška posoda, popoln antistatični sistem, prašni razred M
- Senzorsko vodeno čiščenje filtra Tact, vtičnica naprave s samodejnim zagonom
- Električno prevodni dodatki, Wet & Dry ploščati nagubani filter, adapter za orodje

### Tehnični podatki

		4066529148773
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	27,3 / 27,3
Prostornina posode	l	30
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	7,5
Material kabla		Guma
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	14,2
Teža vključno z embalažo	Kg	18,791
Mere (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

### Obseg dobave

- Vrsta sesalne cevi: električno vodljivo
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 550 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Koleno: električno vodljivo
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filterne vrečke: Kopena
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Priključen adapter za električno orodje
- Ploščati filter: PES s PTFE prevleko
- Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu: 1 Kos(i)

### Oprema

- Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave
- Antistatični sistem
- Zaščita pred udarci
- Razred zaščite: I
- Zavora vrtljivega kolesa
- Čiščenje filtra: Senzorsko nadzorovano, na potrebe usmerjeno čiščenje filtra Tact
- Razred prahu: M
- Material posode: Plastika



## Sistem za čiščenje filtra s senzorskim nadzorom Tact

- Zagotavlja maksimalno sesalno moč in zmogljivost filtra.
- Optimalna pogostost čiščenja filtra glede na potrebe.
- Zmanjšana emisija hrupa.



## Preizkušena 99,9 % učinkovitost filtriranja.

- Skoraj popolno odstranjevanje drobnega prahu zagotavlja čista in varna delovna mesta.



## Antistatic Protection

## Kompleten antistatični sistem z vodljivim priborom

- Povečana varnost uporabnika.
- Disipacija elektrostaticnega naboja.
- Zaščita pred elektrostaticno razelektivitvijo.

## PRIBOR ZA NT 30/1 TACT TE BASIC M

### 1.148-238.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M</b>				
<b>Ploščati filter PTFE</b>				
Ploščati naguban filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ploščati nagubani filter (PTFE)	2	6.907-455.0	Poliestrski filis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	<input type="checkbox"/>
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	3	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-170.0	Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Talna šoba za mokro/suho, DN 35, 300 mm	5	2.899-691.0	DN 35 plastična mokro/suha talna šoba s stranskimi valji. Krtačne trakove in strgale je enostavno zamenjati s sponko. Delovna širina 300 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	6	2.889-173.0	Plastična talna šoba nazivne velikosti DN 35 za mokro in suho sesanje finega prahu, grobe umazanije ali tekočin. Vsebuje krtačne trakove in strgala. Širina: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	7	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>				
Avtomobilaska šoba, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°</b>				
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	9	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, nerjaveče jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 sesalnih cevi iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (vsaka dolžine DN 35 in 550 mm). Za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Sesalna cev, 2 x, NT, DN 35, dolžina 550 mm, kromirano jeklo, primerna za: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	11	2.889-191.0	Set sesalnih cevi je sestavljen iz 2 kromiranih jeklenih sesalnih cevi za Kärcher mokre in suhe sesalnike, nazivne širine DN 35 in vsaka sesalna cev je dolga 550 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)</b>				
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	12	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	13	2.889-135.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	14	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 30/1 TACT TE BASIC M

### 1.148-238.0




		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)</b>				
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	15	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	16	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	17	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	18	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	19	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	20	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 35, sponka 2.0	21	2.889-149.0	Komplet za popravilo, ID 35, za novi sistem s sponko.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	22	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna</b>				
Nastavek za električno orodje, DN 35, sponka 2.0	23	2.889-151.0	Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in zračnim vrtljivim obročem, primeren za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem. Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Connection cone NW35	24	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz kopenske, 5 Kos(i), NT 30/1	25	2.889-154.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda prahu M, primerne za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Vsebina: 5 kosov.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu</b>				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 Kos(i), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0	Plastična vreča PE za odstranjevanje umazanije brez prašenja. 10 kosov.	<input type="checkbox"/>
<b>Penasti filter</b>				
Svečni filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Kartušni filter Wood iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo nalepko. Za varno sesanje velikih količin prahu iz lesa in vlaken iz razredov prahu M in L.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 30/1 TACT TE BASIC M 1.148-238.0



29



30



31

		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Šoba za prah pri vrtanju	29	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtanju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	30	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	31	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor