

## B 90 R CLASSIC BP

Čistilno-sesalni stroj B 90 R Classic Bp, ki ga upravljate sede in deluje na baterijo, vas bo prepričal s tehnologijo FACT, kompaktno izvedbo, visoko prilagodljivostjo, povečanim volumnom rezervoarja in spremenljivo delovno širino (55, 65, 75 cm).



Made in Germany



EASY-Operation



CONFIGURABLE

### Številka naročila

1.161-306.0

- Zelo enostaven za uporabo
- S števcem delovnih ur
- Za čiščenje v namene vzdrževanja

### Tehnični podatki

		4039784497849
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	550 - 750
Delovna širina sesanja	mm	850 - 940
Posoda sveža/umazana voda	l	90 / 90
Baterija	V	24
Čas trajanja baterije	h	max. 3,5
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup> / Kg	20 - 315 / 28 - 37
Poraba vode	l/min	3,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Dovoljena skupna teža	Kg	460
Mere (D × Š × V)	mm	1450 × 800 × 1200

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

### Oprema

Zmogljiv vlečni pogon	■
Samodejna prekinitvev dovoda vode	■

■ Vključno v dobavo



## Zelo okreten

- Ker je stroj zelo kratek in ozek, je kljub veliki prostornini vode zelo okreten in lahek za manevriranje.
- Zaradi 90° krmiljenja lahko napravo obrnete na mestu.
- Globoko težišče poskrbi za dober stik s tlemi.



## Preprosto upravljanje

- Osnovne funkcije lahko enostavno nadzirate s stikalom EASY.
- Na zaslonu so prikazane delovne ure.
- Z valjčnimi krtačami dodatno prihranite vodo in s tem tudi čistila.




## Dolg čas delovanja


- Velik predal za veliko kapaciteto baterije. Kompleti vsebujejo gel baterije, ki ne potrebujejo vzdrževanja.

## PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP

### 1.161-306.0




1-2




3-5



6-9




10



11



12, 15, 18



13, 16, 19





14, 17, 20

		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	1	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 335 mm	2	4.762-590.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 65. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	3	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 335 mm	4	4.762-446.0	Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavek za pogon blazinice, 280 mm	5	4.762-445.0	Potreben za uporabo melaminskih blazinic, vendar se lahko uporablja tudi za običajne blazinice. Pogonska plošča za blazinice z veliko dodatnimi kavljji za držanje blazinic. Potrebna sta 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče iz mikrovlaknen</b>				
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 381 mm, 5 x	6	6.371-078.0	5 plošč iz mikrovlaknen, bele. S središčno luknjo. Premer 381 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 75, BD 75/140 R in BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 356 mm, 5 x	7	6.369-959.0	5 plošč iz mikrovlaknen, bele. S središčno luknjo in premerom 356 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	6.905-060.0	5 blazinic iz mikrovlaknen, bela / zelena. Z luknjo in premerom 356 mm. Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice porne. Primerno za npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 280 mm, 5 x	9	6.369-120.0	Komplet plošč iz mikrovlaknen: 5 belih plošč iz mikrovlaknen s premerom 280 mm, središčno luknjo in izjemno močjo čiščenja. Tudi ploščice iz finega kamna bodo očiščene globoko v pore. Primerne npr. za D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče</b>				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 650 mm, 5 x	10	6.371-000.0	Srednje trda plošča (650 x 300 mm) v rdeči izvedbi za čiščenje vseh vrst tal v povezavi z glavo S 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, rjava, 650 mm, 5 x	11	4.642-025.0	Trda, rjava plošča (650 x 300 mm) s prijemalno spojko. Za sanacijo negovalnega sloja v kombinaciji z glavo S 65. Samo za neobčutljive obloge.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 381 mm, 5 x	12	6.369-791.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 381 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 381 mm, 5 x	13	6.369-790.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 381 mm, 5 x	14	6.369-789.0	5 plošč, trde, črne. Premer 381 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP

### 1.161-306.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče</b>				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 356 mm, 5 x	15	6.369-003.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče, premer 356 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 356 mm, 5 x	16	6.369-002.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 356 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 356 mm, 5 x	17	6.369-001.0	5 plošč, trde, črne. Premer 356 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 280 mm, 5 x	18	6.371-153.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 280 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 55.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 280 mm, 5 x	19	6.371-154.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 280 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 55.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 280 mm, 5 x	20	6.371-155.0	5 plošč, trde, črne. Premer 280 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, groba, bela, 385 mm, 5 x	21	6.371-252.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 385 mm, 5 x	22	6.371-253.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 385 mm, 5 x	23	6.371-236.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 385 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, bela, 356 mm, 5 x	24	6.371-250.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 356 mm, 5 x	25	6.371-251.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 356 mm, 5 x	26	6.371-235.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 356 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, bela, 280 mm, 5 x	27	6.371-246.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 280 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 280 mm, 5 x	28	6.371-247.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 280 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



23, 26, 29




30-31




32-33




34-35




36-38, 42



39, 43



40, 44



41, 45

		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, fina, zelena, 280 mm, 5 x	29	6.371-233.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 280 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
<b>Blazinice iz melamina</b>				
Melaminska blazinica, siva / bela, 381 mm, 2 x	30	6.371-022.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 381 mm, za naš polirno-sesalni stroj B 80 W in druge stroje s koltno krtačno glavo D 75. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
Melaminska blazinica, siva / bela, 356 mm, 2 x	31	6.371-021.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 356 mm, za naše polirno-sesalne stroje B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R s koltno krtačno glavo D 65. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 1000 mm, V oblika	32	4.777-080.0	Primeren za vse talne površine in z zelo dobrim drsenjem po režah: sesalna letev v obliki črke V z dolžino 1000 mm in gumijastim sesalnim trakom iz poliuretana, odpornega na obrabo, z dolgo življenjsko dobo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	33	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 940 mm, raven	34	4.777-402.0	Raven sesalni nosilec z nastavljivimi opornimi kolesci. Dolžina 940 mm. Rebrast sesalni trak, ki je odporen proti olju, iz odpornega poliuretana za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 850 mm, raven	35	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki črke V, obstojen proti olju, rebrast, 1116 mm	36	6.273-024.0	Zasnovani so za sesalno letev dolžine 1000 mm v obliki črke V. Komplet rebrastih sesalnih trakov iz kakovostnega poliuretana, ki je odporen proti olju, je primeren za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki črke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	37	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 960 mm	38	6.273-208.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za vse vrste talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 960 mm	39	6.273-205.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. S perezom, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, zaprt, 960 mm	40	6.273-291.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 960 mm	41	6.273-214.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz naravnega kavčuka. Za vse vrste talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	42	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Številka naročila		
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nastavki</b>				
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	43	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 890 mm	44	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	45	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Kolesa/pnevmatike</b>				
Zadnja pnevmatika, Supergrip	46	6.435-403.0	Odporna na olje, posebej dobra vlečna sila.	<input type="checkbox"/>
<b>Razno</b>				
Komplet zamontažo dodatnih uteži	47	5.031-498.0	Zagotavlja optimalno drsenje sesalne letve.	<input type="checkbox"/>
Cev za polnjenje	48	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Filter za rezervoar za odpadno vodo	49	6.414-976.0	Primerno za B 90 R. Boljši prehod tudi z mokrim filtrom zaradi spremenjenega materiala filtra.	<input type="checkbox"/>
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	50	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	51	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Baterijski komplet, 24 V, 180 Ah, minimalno vzdrževanje	52	6.654-070.0	Baterija vsebuje 4 x 6 V baterije in priključni kabel.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	53	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
<b>Polnilniki</b>				
Polnilnik, 24 V	54	4.654-013.0	24-voltni polnilnik, prilagojen zmogljivemu 24-voltnemu kompletu baterij s kapaciteto 180 Ah, ki ne zahteva vzdrževanja (št. za naročilo 4.035-440.0).	<input type="checkbox"/>
	55	4.654-316.0	Zunanji polnilnik za polnjenje baterije 180 Ah, ki ne zahteva vzdrževanja (št. za naročilo 6.654-124.0), za naš polirno-sesalni stroj B 60 C Classic.	<input type="checkbox"/>
Polnilec, 24 V	56	6.654-072.0	Za 24 V baterije z nizkim vzdrževanjem od 160-180 Ah. Za baterijo 6.654-070.0. Prosimo, naročite tudi kabel adapterja 6.648-582.0.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Številka naročila		
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Polnilniki</b>				
Polnilec, 24 V	57	6.654-078.0	Za baterije 6.654-124.0	<input type="checkbox"/>
	58	6.654-180.0	Za delovanje s 100 - 230 V. Za akumulatorje 6.654-124.0 (4 x) in 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki za baterije</b>				
Vgradni komplet baterij	59	2.638-064.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in tremi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>
	60	2.638-106.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE</b>				
Baterija	61	6.654-119.0	Potrebni so 4 kosi.	<input type="checkbox"/>
<b>POLNILNIKI</b>				
Polnilec	62	6.654-120.0	Za polnjenje baterij, ki ne potrebujejo vzdrževanja, 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm	63	4.035-578.0	Rdeča standardna valjčna krtača za vzdrževalno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, mehak, bela, 700 mm	64	6.907-729.0	Bela valjčna krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, visoko - nizko, oranžna, 700 mm	65	6.907-730.0	Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm	66	6.907-731.0	Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm	67	6.907-732.0	Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, mehak, bela, 638 mm	68	6.906-981.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 638 mm	69	4.035-187.0	Za vse običajne naloge čiščenja. Standardna krtača za krtačno glavo R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 638 mm	70	6.906-982.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



66, 71, 76



67, 72



64, 68, 73



69, 74



75



77



78, 82



79, 83, 87



80, 84, 88



81, 85

		Številka naročila		
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Valjasta ščetka, trda, zelena, 638 mm	71	6.906-983.0	Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Primerna za R65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 638 mm	72	6.906-984.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, mehka, bela, 532 mm	73	6.906-977.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za R 55.	<input type="checkbox"/>
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 532 mm	74	4.035-193.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna krtača za krtačno glavo R 55.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 532 mm	75	6.906-978.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Primerna za R 55.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, trda, zelena, 532 mm	76	6.906-979.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 55.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 532 mm	77	6.906-980.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 55.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 385 mm	78	4.905-019.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 385 mm	79	4.905-020.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	80	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenj.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 385 mm	81	4.905-021.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 355 mm	82	4.905-011.0	Ploščata krtača, zelo mehka, bela. Premer 355 mm. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za krtačno glavo D 65. Dolžina ščetin: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 355 mm	83	4.905-012.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 65.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	84	4.905-010.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo D 65.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 355 mm	85	4.905-013.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 65.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 300 mm	86	4.905-015.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 55.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 300 mm	87	4.905-016.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 55.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 300 mm	88	4.905-014.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 300 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo R 55.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 300 mm	89	4.905-017.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava R 75 S	90	2.763-006.0	Krtačna glava z 2 valjastima krtačama in delovno širino 75 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini. Tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava R 65 S	91	2.763-004.0	Krtačna glava z 2 valjastima krtačama in delovno širino 65 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava ščetke je pakirana posebej.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava R 55	92	2.763-002.0	Krtačna glava z 2 valjčnima krtačama in delovno širino 55 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki so nastavljivi po višini in zadržijo vodo pod krtačno glavo. Čistilna raztopina se tako optimalno dovaja sesalnemu nosilcu, tudi med vožnjo skozi ovinke. Krtačna glava je zapakirana ločeno.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava D 75 S	93	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava D 65 S	94	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava D 55	95	2.763-001.0	Krtačna glava z 2 ploščatima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 55 cm. Stranski ščitniki so nastavljivi po višini in zadržijo vodo pod krtačno glavo. Čistilna raztopina se tako optimalno dovaja sesalnemu nosilcu, tudi med vožnjo skozi ovinke. Krtačna glava je zapakirana ločeno.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava S 65	96	2.763-030.0	Krtačna glava s čistilno blazinico za sanacijo negovalnega sloja na trdih in elastičnih tleh. Enakomeren pritisk na celotni površini plošče. Tudi za suho odstranjevanje polimernih premazov.	<input type="checkbox"/>
Povezovalni komplet S65	97	4.036-061.0	Komplet za povezavo glave krtače S 65 in stroja B 90 R.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>				
<b>Valjčni nosilec plošče</b>				
Gred za valjčno blazinico, 700 mm	98	4.762-627.0	Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaknen.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>				
<b>Valjčni nosilec plošče</b>				
Os valja za blazinice, 638 mm	99	4.762-433.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen. Dolžine 638 mm. Primeren za krtačno glavo R 56.	<input type="checkbox"/>
Os valja za blazinice, 532 mm	100	4.762-432.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen. Dolžine 532 mm. Primeren za krtačno glavo R 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče z izrezom</b>				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	101	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, trda, zelena	102	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.	<input type="checkbox"/>
<b>Valji iz mikrovlaknen</b>				
Valj iz mikrovlaknen, 700 mm	103	4.114-007.0	Uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75.	<input type="checkbox"/>
Valj iz mikrovlaknen, 638 mm	104	4.114-006.0	Uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-433.0. Primeren za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valj iz mikrovlaknen, 532 mm	105	4.114-005.0	Uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-432.0. Primeren za R 55.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Vrtljiva luč	106	2.641-718.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno lettev	107	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Auto - Fill	108	2.641-748.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	109	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	110	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor