

## B 110 R BC DOSE+R75

Varčen čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca in s sistemom za odmerjanje čistila Dose, z od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode in z inovativnim sistemom ključev KIK.



Made in Germany



Številka naročila

1.161-407.0

### Tehnični podatki

		4054278709994
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	4500
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	3150
Baterija	V	24
Čas trajanja baterije	h	max. 4
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 230 / 50
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1200
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup>	500
Poraba vode	l/min	max. 5,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	59
Dovoljena skupna teža	Kg	650
Teža brez dodatkov	Kg	251
Mere (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

### Oprema

Auto Fill	<input checked="" type="checkbox"/>
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmogljiv vlečni pogon	<input checked="" type="checkbox"/>
Vgrajen polnilnik	<input checked="" type="checkbox"/>
Samodejna prekinitev dovoda vode	<input checked="" type="checkbox"/>
Kositer	<input checked="" type="checkbox"/>
Zauščitvena zavora	<input checked="" type="checkbox"/>
Integriran stroj za pometanje	<input checked="" type="checkbox"/>
Magnetni ventil	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni nastavek, upognjen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistem 2 rezervoarjev	<input checked="" type="checkbox"/>
Po višini nastavljiv sedež	<input checked="" type="checkbox"/>
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
standardne dnevne luči	<input checked="" type="checkbox"/>
majhno doziranje čistila do 0,25 %	<input checked="" type="checkbox"/>
robusten sprednji odbijač	<input checked="" type="checkbox"/>
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	<input checked="" type="checkbox"/>
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	<input checked="" type="checkbox"/>
posodobitve programske opreme	<input checked="" type="checkbox"/>
in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	<input checked="" type="checkbox"/>

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami  
izjemno tih valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.  
električno in mehansko stikalo s plavačem  
Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



#### Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.



#### Po višini nastavljiv sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljalca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.



#### Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasnvi vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejsje sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.

**PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+R75****1.161-407.0**

	<b>Številka naročila</b>		
<b>VALJČNE KRTAČE</b>			
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm	1	4.035-605.0	Standardna valjčna krtača rdeče barve za vzdrževalno čiščenje.
Valjčna krtača, visoko – nizko, oranžna, 700 mm	2	6.907-730.0	Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.
Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm	3	6.907-731.0	Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm	4	6.907-732.0	Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanjem.
Valjčna krtača bele barve – R75, mehak, Bela, 700 mm	5	6.907-771.0	Valjčna krtača bele barve za čiščenje občutljivih talnih oblog.
<b>KRTAČNE GLAVE</b>			
Krtačna glava R 75	6	2.763-047.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.
Krtačna glava D 75 S	7	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.
Krtačna glava R65	8	2.763-046.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.
Krtačna glava D 65 S	9	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.
<b>STRGALNI NASTAVKI</b>			
Bočni sesalni trakovi, Linard	10	4.037-166.0	Sesalni trakovi, odporni proti trganju, izdelani iz materiala Linatex®. Zagotavlja, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate.
Stranski trakovi, odporni na olje	11	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavlja optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>			
<b>Sesalni nosilci</b>			
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolični	12	4.778-007.0	Robusten parabolični brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.
<b>Sesalni nastavki</b>			
Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtinami za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolično sesalno letev s sesalno širino 950 mm.
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm	14	4.039-357.0	Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolični otiralnik s sesalno širino 950 mm.

Vključno v dobavo    Dodatni pribor

**PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+R75****1.161-407.0**

		Številka naročila	
--	--	----------------------	--

**OSTALI DODATKI BR / BD****Razno**

Komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja	15	4.039-327.0	Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja: zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdelanega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami.	<input checked="" type="checkbox"/>
RM tank completely 5 L	16	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ključ KIK, rumen	17	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	<input checked="" type="checkbox"/>
Ključ KIK, siv	18	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	<input checked="" type="checkbox"/>
Ključ KIK, bel	19	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	<input type="checkbox"/>

**Dodatki Home-Base**

Komplet omelo Homebase B110R	20	4.039-349.0	Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrditev, priročna uporaba.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	21	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	22	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	23	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	24	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>

**KOMPLETI****Komplet za namestitev odmerka**

Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R	25	2.644-245.0	Komplet za pritrditev odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke.	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	----	-------------	--	-------------------------------------

**Komplet za montažo na stransko krtačo/stransko čiščenje**

Stranski čistilnik krov B 110 R, pritrilni komplet	26	2.644-243.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvižno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm.	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	---	--------------------------

**Montažni komplet za vozni park**

Priklučni komplet Plug-in Connect Module	27	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	---	--------------------------

**Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči**

Vrtljiva signalna luč	28	4.039-350.0	Poveča varnost delovnega okolja.	<input type="checkbox"/>
-----------------------	----	-------------	----------------------------------	--------------------------

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

**PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+R75****1.161-407.0**

	<b>Številka naročila</b>		
<b>KOMPLETI</b>			
<b>Drugi kompleti</b>			
Kolo za odmik sesalne letve	29	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdirjo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.
Komplet nastavkov za sesanje	30	4.039-361.0	Priklučni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih.
Komplet nastavkov za krpe za predhodno pometanje, 80 cm	31	4.039-368.0	Nastavek za pritrdiritev mopa za predhodno pometanje. To krpo lahko pritrdirite na čistilno-sesalni stroj, tako da med delovanjem pobira tudi prah in delce. Krpa vključena.
Pribor za sesalne cevi	32	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>			
<b>Valjčni nosilec plošče</b>			
Gred za valjčno blazinico, 700 mm	33	4.762-627.0	Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaken.
<b>Plošče z izrezom</b>			
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	34	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.
Valjasta blazinica, trda, zelena	35	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.
<b>Valji iz mikrovlaken</b>			
Valj iz mikrovlaken, 700 mm	36	4.114-007.0	Uporaba mikrovlaken združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75.
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>			
<b>Baterije</b>			
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	37	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	38	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	39	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.
<b>Dodatki za baterije</b>			
Montažni komplet baterijski komplet	40	2.638-205.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kabli.
	41	2.638-222.0	
<b>Polnilniki</b>			
Polnilnik, 24 V	42	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.

 Dodatni pribor