

B 110 R BC DOSE+R75

Varčen čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca in s sistemom za odmerjanje čistila Dose, z od hitrosti odvisnim odmerjanjem vode in z inovativnim sistemom ključev KIK.



Made in Germany



Številka naročila

1.161-407.0

Tehnični podatki

		4054278709994
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	4500
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	3150
Baterija	V	24
Čas trajanja baterije	h	max. 4
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 230 / 50
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1200
Pritisni tlak krtač	g/cm ²	500
Poraba vode	l/min	max. 5,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	59
Dovoljena skupna teža	Kg	650
Teža brez dodatkov	Kg	251
Mere (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Oprema

Auto Fill	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vgrajen polnilnik	■
Samodejna prekinitev dovoda vode	■
Kositer	■
Zaustavitvena zavora	■
Integriran stroj za pometanje	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Po višini nastavljen sedež	■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
standardne dnevne luči	■
majhno doziranje čistila do 0,25 %	■
robusten sprednji odbijač	■
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami

izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup

Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.

električno in mehansko stikalo s plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo



Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.



Po višini nastavljiv sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.



Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.

PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+R75

1.161-407.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm	1	4.035-605.0	Standardna valjčna krtača rdeče barve za vzdrževalno čiščenje.	■
Valjčna krtača, visoko - nizko, oranžna, 700 mm	2	6.907-730.0	Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	□
Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm	3	6.907-731.0	Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	□
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm	4	6.907-732.0	Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	□
Valjčna krtača bele barve - R75, mehka, bela, 700 mm	5	6.907-771.0	Valjčna krtača bele barve za čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 75	6	2.763-047.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	■
Krtačna glava D 75 S	7	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozni zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
Krtačna glava R65	8	2.763-046.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	□
Krtačna glava D 65 S	9	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozni zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
STRGALNI NASTAVKI				
Sesalne letve Linatex®	10	4.037-166.0	Komplet trakov za sesalne letve, odpornih proti trganju, izdelanih iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate v zavojih.	■
Stranski trakovi, odporni na olje	11	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalne letve, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolni	12	4.778-007.0	Robusten parabolni brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolno sesalno letvo s sesalno širino 950 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm	14	4.039-357.0	Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolni otiralnik s sesalno širino 950 mm.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+R75

1.161-407.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja	15	4.039-327.0	Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja: zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdelanega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	16	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	17	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	18	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, bel	19	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Dodatki Home-Base				
Komplet omelo Homebase B110R	20	4.039-349.0	Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrditve, priročna uporaba.	□
Komplet univerzalnih kavljev	21	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditve na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	22	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditve vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	23	6.980-078.0	Držalo za pritrditve brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Komplet Homebase box	24	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	□
KOMPLETI				
Dose mounting kit				
Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R	25	2.644-245.0	Komplet za pritrditve odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke.	■
Side broom/SSD mounting kit				
Stranski čistilni krov B 110 R, pritrtilni komplet	26	2.644-243.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvizžno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm.	□
Komplet za pritrditve svetlobne / vrtljive signalne luči				
Vrtljiva signalna luč	27	4.039-350.0	Poveča varnost delovnega okolja.	□
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	28	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrjijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BC DOSE+R75 1.161-407.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Komplet nastavkov za sesanje	29	4.039-361.0	Priključni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	30	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	31	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Gred za valjčno blazinico, 700 mm	32	4.762-627.0	Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaken.	<input type="checkbox"/>
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	33	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznimi valjčnimi nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, trda, zelena	34	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdozratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznimi valjčnimi nosilcem.	<input type="checkbox"/>
Valji iz mikrovlaken				
Valj iz mikrovlaken, 700 mm	35	4.114-007.0	Uporaba mikrovlaken združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	36	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	37	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	38	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Dodatki za baterije				
Montažni komplet baterijski komplet	39	2.638-205.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
Polnilniki				
Polnilnik, 24 V	41	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor