

## B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75

Naš baterijsko gnan čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca lahko na uro očisti do 4500 m<sup>2</sup> površine. Baterija s kapaciteto 170 Ah in polnilnik sta integrirana serijsko.



Made in Germany



Številka naročila

1.161-415.0

### Tehnični podatki

		4054278709109
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	4500
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	3150
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 230 / 50
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1200
Pritisni tlak krtač	Kg	75
Širina obračanja hodnika	mm	1750
Poraba vode	l/min	max. 5,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	59
Dovoljena skupna teža	Kg	650
Teža brez dodatkov	Kg	370
Mere (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

### Oprema

Auto Fill	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Samodejna prekinitve dovoda vode	■
Zaustavitvena zavora	■
Integriran stroj za pometanje	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Po višini nastavljen sedež	■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
standardne dnevne luči	■
robusten sprednji odbijač	■
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup	■

Home Base – možnost pritrditve mopa ipd. električno in mehansko stikalo s plavačem  
Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



### Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.



### Po višini nastavljiv sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.



### Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.

## PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75 1.161-415.0



		Številka naročila		
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm	1	4.035-605.0	Standardna valjčna krtača rdeče barve za vzdrževalno čiščenje.	■
Valjčna krtača, visoko - nizko, oranžna, 700 mm	2	6.907-730.0	Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	□
Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm	3	6.907-731.0	Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	□
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm	4	6.907-732.0	Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	□
Valjčna krtača bele barve - R75, mehka, bela, 700 mm	5	6.907-771.0	Valjčna krtača bele barve za čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava R 75	6	2.763-047.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	■
Krtačna glava D 75 S	7	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozni zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
Krtačna glava R65	8	2.763-046.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	□
Krtačna glava D 65 S	9	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozni zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
<b>STRGALNI NASTAVKI</b>				
Sesalne letve Linatex®	10	4.037-166.0	Komplet trakov za sesalne letve, odpornih proti trganju, izdelanih iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate v zavojih.	■
Stranski trakovi, odporni na olje	11	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalne letve, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolni	12	4.778-007.0	Robusten parabolni brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolno sesalno letvo s sesalno širino 950 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm	14	4.039-357.0	Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolni otiralnik s sesalno širino 950 mm.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75 1.161-415.0



		Številka naročila		
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	15	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	16	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	17	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki za baterije</b>				
Montažni komplet baterijski komplet	18	2.638-205.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kabli.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Polnilniki</b>				
Polnilnik, 24 V	19	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Ključ KIK, rumen	20	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	<input checked="" type="checkbox"/>
Ključ KIK, siv	21	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	<input checked="" type="checkbox"/>
komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja	22	4.039-327.0	Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja: zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdelanega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami.	<input type="checkbox"/>
Ključ KIK, bel	23	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Komplet omelo Homebase B110R	24	4.039-349.0	Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrditev, priročna uporaba.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	25	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	26	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	27	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	28	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75 1.161-415.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>				
<b>Valjčni nosilec plošče</b>				
Gred za valjčno blazinico, 700 mm	29	4.762-627.0	Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaknen.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče z izrezom</b>				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	30	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, trda, zelena	31	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdozratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.	<input type="checkbox"/>
<b>Valji iz mikrovlaknen</b>				
Valj iz mikrovlaknen, 700 mm	32	4.114-007.0	Uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Stranski čistilnik krov B 110 R, pritrtilni komplet	33	2.644-243.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvizno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R	34	2.644-245.0	Komplet za pritržitev odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za pritržitev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Vrtljiva signalna luč	35	4.039-350.0	Poveča varnost delovnega okolja.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Kolo za odmik sesalne letve	36	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritržijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Komplet nastavkov za sesanje	37	4.039-361.0	Priključni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	38	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	39	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor