


B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE

Zmogljiv čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca in zelo preprostim upravljanjem, bogato opremo, glavo z valjastimi krtačami in integrirano pometalno enoto ter 75 centimetri delovne širine.



Številka naročila

1.161-419.0

Tehnični podatki

		4054278710648
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	4500
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	3150
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 230 / 50
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1200
Pritisni tlak krtač	Kg	75
Širina obračanja hodnika	mm	1750
Poraba vode	l/min	max. 5,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	59
Dovoljena skupna teža	Kg	650
Teža brez dodatkov	Kg	373
Mere (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Oprema

Auto Fill	
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	
Zmogljiv vlečni pogon	
Baterija in vgradni polnilnik vključena	
Samodejna prekinitev dovoda vode	
Kositer	
Zaustavitvena zavora	
Integriran stroj za pometanje	
Magnetni ventil	
Sesalni nastavek, upognjen	
Sistem 2 rezervoarjev	
Po višini nastavljen sedež	
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
standardne dnevne luči	
majhno doziranje čistila do 0,25 %	
robusten sprednji odbijač	
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	
posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.	
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami

izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup

Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.

električno in mehansko stikalo s plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.



Po višini nastavljiv sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.



Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE
1.161-419.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm	1	4.035-605.0	Standardna valjčna krtača rdeče barve za vzdrževalno čiščenje.	■
Valjčna krtača, visoko – nizko, oranžna, 700 mm	2	6.907-730.0	Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	□
Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm	3	6.907-731.0	Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	□
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm	4	6.907-732.0	Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	□
Valjčna krtača bele barve – R75, mehka, Bela, 700 mm	5	6.907-771.0	Valjčna krtača bele barve za čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 75	6	2.763-047.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	■
Krtačna glava D 75 S	7	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozni zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
Krtačna glava R65	8	2.763-046.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	□
Krtačna glava D 65 S	9	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozni zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
STRGALNI NASTAVKI				
Bočni sesalni trakovi, Linard	10	4.037-166.0	Sesalni trakovi, odporni proti trganju, izdelani iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate.	■
Stranski trakovi, odporni na olje	11	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolični	12	4.778-007.0	Robusten parabolični brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0	Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolično sesalno letev s sesalno širino 950 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm	14	4.039-357.0	Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolični otiralnik s sesalno širino 950 mm.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE
1.161-419.0



			Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD					
Razno					
RM tank completely 5 L	15	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.		■
Ključ KIK, rumen	16	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave		■
Ključ KIK, siv	17	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave		■
komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja	18	4.039-327.0	Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja: zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdelanega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami.		□
Ključ KIK, bel	19	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave		□
Dodatki Home-Base					
Komplet omelo Homebase B110R	20	4.039-349.0	Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrditev, priročna uporaba.		□
Komplet univerzalnih kavljev	21	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.		□
Dvojni kavelj	22	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.		□
Držalo za ročaj, siva	23	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.		□
Komplet Homebase box	24	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.		□
KOMPLETI					
Komplet za namestitev odmerka					
Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R	25	2.644-245.0	Komplet za pritrditev odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke.		■
Komplet za montažo na stransko krtačo/stransko čiščenje					
Stranski čistilnik krov B 110 R, pritrdilni komplet	26	2.644-243.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvizžno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm.		□
Montažni komplet za vozni park					
Priključni komplet Plug-in Connect Module	27	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.		□
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči					
Vrtljiva signalna luč	28	4.039-350.0	Poveča varnost delovnega okolja.		□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE
1.161-419.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	29	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	☐
Komplet nastavkov za sesanje	30	4.039-361.0	Priključni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih.	☐
Komplet nastavkov za krpe za predhodno pometanje, 80 cm	31	4.039-368.0	Nastavek za pritrditev mopa za predhodno pometanje. To krpo lahko pritrdite na čistilno-sesalni stroj, tako da med delovanjem pobira tudi prah in delce. Krpa vključena.	☐
Pribor za sesalne cevi	32	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	33	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☒
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	34	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	35	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Dodatki za baterije				
Montažni komplet baterijski komplet	36	2.638-205.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kablji.	☒
Polnilniki				
Polnilnik, 24 V	37	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.	☐
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Gred za valjčno blazinico, 700 mm	38	4.762-627.0	Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlačen.	☐
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	39	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	☐
Valjasta blazinica, trda, zelena	40	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdozratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.	☐
Valji iz mikrovlačen				
Valj iz mikrovlačen, 700 mm	41	4.114-007.0	Uporaba mikrovlačen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlačen s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor