

## B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB

S sistemom za izpiranje rezervoarja za 200-litrski rezervoar za umazano vodo in enoto za doziranje čistila Dose za vrhunsko učinkovitost: naš baterijski čistilno-sesalni stroj B 200 R Bp s sedežem za upravljavca.



Made in Germany



### Številka naročila

1.246-203.0

- Kompaktno in okretno
- Stikalo EASY Operation

### Tehnični podatki

		4054278768847
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	850
Delovna širina sesanja	mm	1180
Posoda sveža/umazana voda	l	200 / 200
Tip baterij		minimalno vzdrževanje
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 11
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180 - 1300
Pritisni tlak krtač	Kg	97
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Dovoljena skupna teža	Kg	994
Mere (D × Š × V)	mm	1925 × 909 × 1420

### Oprema

Krtačni valj	■
Auto Fill	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vgrajen polnilnik	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Samodejna prekinitev dovoda vode	■
Kositer	■
Funkcija pometanja	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Stranska krtača	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
robusten sprednji odbijač	■
dozirna posoda za čištilo s sistemom zaprte zanke	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup	■

Home Base – možnost pritrditve mopa ipd. električno in mehansko stikalo s plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.

## Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.

## Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenja, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

## PRIBOR ZA B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB

### 1.246-203.0



		Številka naročila		
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Nadomestna valjasta krtača, rdeča, srednja, rdeča, 800 mm	1	4.035-606.0	Rdeča standardna valjasta krtača za vzdrževalno čiščenje.	■
Nadomestna valjasta krtača R85, oranžna, visoko - nizko, oranžna, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranžna valjasta krtača z visoko-nizko strukturo za še posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, zelena, trda, zelena, 800 mm	3	6.907-735.0	Zelena, abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, črna, zelo trda, črna, 800 mm	4	6.907-736.0	Črna, zelo abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, bela, mehka, bela, 800 mm	5	6.907-772.0	Bela valjasta krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava R85	6	2.763-048.0	Robustna aluminijasta krtačna glava z vgrajeno funkcijo predpometanja. Ploščati dizajn, majhen hrup pri delovanju in enostavno vzdrževanje z barvnim kodiranjem in pripomočki za vstavljanje ščetk.	■
<b>STRGALNI NASTAVKI</b>				
Sesalne letve Linatex®	7	4.037-166.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti trganju, izdelanih iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate v zavojih.	■
Stranski trakovi, odporni na olje	8	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	9	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtini za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	11	4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.	□
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	12	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	13	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Sistem za ročno izpiranje	14	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 200 R BP PACK 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-203.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ</b>				
<b>Valjčni nosilec plošče</b>				
Valjčna gred R85, 800 mm	15	4.762-628.0	Aluminijasta valjčna gred, primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaken.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče z izrezom</b>				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	16	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, trda, zelena	17	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.	<input type="checkbox"/>
<b>Valji iz mikrovlaken</b>				
Valj iz mikrovlaken, 800 mm	18	4.114-008.0	Uporaba mikrovlaken združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-435.0. Primeren za R 90.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Kompleti za pršenje s sesanjem</b>				
Komplet za sesanje s pršenjem	19	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	20	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanj polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	21	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Kolo za odmik sesalne letve	22	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrjujejo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Dodatna zaščita	23	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	24	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor